

## FÄLTBEPRÖVAD PRESTANDA OCH KLIPPKVALITET.

För att se till att du har de verktyg du behöver erbjuder Toro ett brett sortiment med greenklippare med huvudlås som konstruerats för överlägsen prestanda på alla typer av greener. Greensmaster 1000 är branschens populäraste greenklippare och är känd för sin legendariska klippning och pålitlighet. Välj Greensmaster 1600 för att få en något bredare klippbredd och ökad produktivitet. Det är det perfekta valet för att klippa forgreener, utslagsplatser och andra omgivningar. Greensmaster 800 erbjuder ett 46 cm brett klippstråk för smalare ränder och överlägsen markföljning på ojämna underlag.



[toro.com](http://toro.com)

## FUNKTIONER

### Greensmaster 800/1000/1600:

#### Gemensamma funktioner:

- Robust, 3,4 kW (4,5 hk) Subaru®-industrimotor för optimal kraft.
- Bågformat handtag och bekvämt placerade reglage för enkel manövrering.
- Klämhandbroms för större kontroll.
- Överlägsen hjuldrivning.

### Greensmaster 800:

- Klippbredd på 46 cm.
- Smal klippbredd för smala ränder och överlägsen markföljning över ojämnheter.
- En standardcylinder med 14 knivar ger en jämn och konsekvent klippning och överlägsen bollrullning.

### Greensmaster 1000:

- Klippbredd på 53,3 cm.
- Legendarisk klippkvalitet och pålitlig prestanda.
- Standardcylinder med 11 knivar (14 knivar som tillval) för överlägsen prestanda i alla klippförhållanden.

### Greensmaster® 1600:

- Klippbredd på 66 cm.
- Bredare klippbredd för ökad produktivitet.
- Standardcylinder med 8 knivar för att klippa forgreener, utslagsplatser och omgivande gräsområden.

## GREENSMaster 800, MODELL 04054

MOTOR	Kraftig Subaru®-industrimotor på 3,4 kW (4,5 hk), OHC, 4-taktig, CARB-, EPA-, EU- och Kinacertifierad bensinmotor med inbyggd ljusspole. Slagvolym: 126 cm <sup>3</sup> . Cylinderhylsa av gjutjärn. Elstart. Maximal ljuddämpare.		
BRÄNSLEKAPACITET	3,0 liter blyfri regularbensin.		
DRIVNING OCH REDSKAP	Motor till överföringsaxel: två "A"-delskilremmar. Kuggremmar från överföringsaxel till differential, drivtrumma och cylinder.		
CYLINDERDRIVNING	Positiv drivremdriven cylinder. Manuellt aktiverad koppling av käfttyp för drivning/urkoppling.		
HASTIGHET	Klipphastighet: 2,4 km/h till 5,3 km/h. Transporthastighet (max): 8,0 km/h med transporthjul monterade.		
DIFFERENTIAL	Peerless 100-serien.		
KOPPLINGAR	Drivning: inuti mellan hjul. Cylinder: käfttyp.		
BROMS	Broms/parkeringsbroms.		
DRIVTRUMMA	Dubbelgjutet aluminium, 19 cm i diameter.		
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränsleavstängning. Handtagsmonterade: timmätare, på/av-reglage, gasreglage, drivningsreglage, broms/parkeringsbroms, belysning på/av (tillval). Rammonterad: cylinderdrivningsspak. Säkerhetsanordningar: neutralt säkerhetssystem, broms/parkeringsbroms, slutet drivsystem. Tillval: Förarens närvaroreglage.		
HANDTAG	Ögla, 2,5 cm i diameter med enkel dragbar höjdjustering från föraren.		
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck, 3,00 x 3,25-6. Däcktryck på 1,03 bar. Lyfthjälpsstöd är standard.		
CYLINDERKONSTRUKTION	12,7 cm i diameter, 14 knivar av stål med hög kolhalt svetsade på fem stansade stålspindlar. Cylinder med 11 knivar som tillval.		
KLIPPBREDD	45,7 cm.		
KLIPPHÖJD	0,158–3,175 cm		
GRÄSKLIPP	Standard, 14 knivar: Tillval, 11 knivar	<b>Standard</b> 0,33 cm 0,43 cm	<b>med klippats</b> 0,49 cm 0,64 cm
UNDERKNIV/UNDERKNIVSSTÅNG	Klickjustering på cylindern med två skruvar. EdgeMax™-underkniv för mikroklippning, standard.		
GRÄSKORG	Patenterad design: gjuten polyetylen, skärmad och ventilerad för högeffektiv uppsamling.		
FRÄMRE RULLE	Wiehle-rulle i aluminium som standard, 5,1 cm i diameter med ett mellanrum på 0,200.		
VIKT	97,9 kg med Wiehle-rulle i aluminium, stöd och gräskorg; utan transporthjul och trimsats.		
CERTIFIERING	Utformad enligt ANSI-specifikationerna B71.4-2012 och EU-specifikationer (CE) med nödvändiga satser installerade.		
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		

## GREENSMaster® 800-TILLBEHÖR

CYLINDRAR		RULLAR OCH RULLSKRAPOR		TRIMNING	
132-7353	Cylinder med 11 knivar	99-6240	Smal Wiehle-rulle (standard)	04133	Trimsats
132-7354	Cylinder med 14 knivar (standard)	98-7264	Bred Wiehle-rulle	04134	Trimsatsdrivning bakåt
<b>UNDERKNIVAR OCH UNDERKNIVSSTÄNGER</b>		104-2640	Komplett rulle	125-3451	Sats för vridning framåt
117-1530	EdgeMax™-underkniv för mikroklippning	65-8560	Rullförlängning	120-2742	Trimborste
98-7261	Underkniv för mikroklippning	98-7257	Komplett rullskrapa	04268	Trimborste för greener – Mjuk
110-2300	Underkniv för utökad mikroklippning	121-2617	Bred Wiehle-skrapa	04269	Trimborste för greener – Hård
117-1532	EdgeMax™-underkniv för turneringsklippning	99-6239-01	Smal Wiehle-skrapa	04280	Trimningscylinder av fjäderstål
98-7260	Underkniv för turneringsklippning	121-2616	Skrapborste	04281	Trimningscylinder av karbid
110-2301	Underkniv för låg klippning	<b>TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN</b>		04282	Trimningscylinder med spiralborste
120-2731-03	Underknivsstång – intensiv	117-1530	Förarkontrollatsats (ANSI/CE-krav)	04740	Trimningscylinder med tunn kniv
		04266	Framskjutningsborste	<b>VERKTYG</b>	
		04123	Hjulsats	04399	Grässpegel
		115-1886	Hastighetsminskningssats	125-5610	Papper – cylinder
		65-9000	Klippats	125-5611	Mellantlägg – cylinder
		115-4754	Trådlös timmätare (kräver 04295)	94-9010	Stängenhet för klipphöjd
		117-0073	Sats för höga höjder	131-6828	Vinkelindikator
		04294	Lysdiodssats (kräver 04295)	131-6829	Indikator för monteringsvinkel
		04295	Kablagesats		

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Greensmaster 800 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



**GREENSMaster 1000, MODELL 04055**

MOTOR	Kraftig Subaru®-industrimotor på 3,4 kW (4,5 hk), OHC, 4-taktig, CARB-, EPA-, EU- och Kinacertifierad bensinmotor med inbyggd ljusspole. Slagvolym: 126 cm³. Cylinderhylsa av gjutjärn. Elstart. Maximal ljuddämpare.		
BRÄNSLEKAPACITET	3,0 liter blyfri regularbensin.		
DRIVNING OCH REDSKAP	Motor till överföringsaxel: två "A"-delskilremmar. Kuggremmar från överföringsaxel till differential, drivtrumma och cylinder.		
CYLINDERDRIVNING	Positiv drivremdriven cylinder. Manuellt aktiverad koppling av käfttyp för drivning/urkoppling.		
HASTIGHET	Klipphastighet: 2,4 km/h till 5,3 km/h. Transporthastighet (max): 8,0 km/h med transporthjul monterade.		
DIFFERENTIAL	Peerless 100-serien.		
KOPPLINGAR	Drivning: inuti mellanhjul. Cylinder: käfttyp.		
BROMS	Broms/parkeringsbroms.		
DRIVTRUMMA	Dubbelgjutet aluminium, 19 cm i diameter.		
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränstekeran. Handtagsmonterade: timmätare, på/av-reglage, gasreglage, drivningsreglage, broms/parkeringsbroms, belysning på/av (tillval). Rammonterad: cylinderdrivningsspak. Säkerhetsanordningar: neutralt säkerhetssystem, broms/parkeringsbroms, slutet drivsystem. Tillval: Förarens närvaroreglage.		
HANDTAG	Ögla, 2,5 cm i diameter med enkel dragbar höjdjustering från föraren.		
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck, 3,00 x 3,25-6. Däcktryck på 1,03 bar. Lyfthjälpsstöd är standard.		
CYLINDERKONSTRUKTION	12,7 cm i diameter, 11 knivar av stål med hög kolhalt svetsade på fem stansade stålspindlar. Cylinder med 8 knivar och 14 knivar som tillval.		
KLIPPBREDD	53,3 cm.		
KLIPPHÖJD	0,158–3,175 cm.		
GRÄSKLIPP	Standard, 11 knivar: Tillval 8 knivar: Tillval 14 knivar:	<b>Standard</b> 0,43 cm 0,58 cm 0,33 cm	<b>med klippsats</b> 0,64 cm 0,86 cm 0,49 cm
UNDERKNIV/UNDERKNIVSSTÅNG	Klickjustering på cylindern med två skruvar. EdgeMax™-underkniv för mikroklippning, standard.		
GRÄSKORG	Patenterad design: gjuten polyetylen, skärmad och ventilerad för högeffektiv uppsamling.		
FRÄMRE RULLE	Wiehle-rulle i aluminium som standard, 5,1 cm i diameter med ett mellanrum på 0,200.		
VIKT	99,8 kg med Wiehle-rulle aluminium, stöd och gräskorg; utan transporthjul och trimsats.		
CERTIFIERING	Utformad enligt ANSI-specifikationerna B71.4-2012 och EU-specifikationer (CE) med nödvändiga satser installerade.		
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		

**GREENSMaster® 1000-TILLBEHÖR**

CYLINDRAR		RULLAR		TRIMNING	
132-7312	Cylinder med 8 knivar	88-67090	Bred Wiehle-rulle	04134	Trimsatsdrivning bakåt
132-7313	Cylinder med 11 knivar (standard)	52-3590	Böjd rulle	125-3451	Sats för vridning framåt
132-7314	Cylinder med 14 knivar	93-9045	Lång främre Wiehle-rulle	04270	Trimborste för greener – mjuk
04109	Cylinder till enhet för högt, tovtigt gräs	71-1550	Wiehle-rulle av gjutjärn	04271	Trimborste för greener – hård
<b>UNDERKNIVAR OCH UNDERKNIVSSTÄNGER</b>		104-2642	Komplett rulle	04283	Trimningscylinder av fjäderstål
115-1880	EdgeMax™-underkniv för mikroklippning	65-8560	Förlängningssats för den främre rullen	04284	Trimningscylinder av karbid
93-4262	Underkniv för mikroklippning	<b>SKRAPOR</b>		04285	Trimningscylinder med spiralborste
108-4303	Underkniv för utökad mikroklippning	112-9285	Mjuk skrapa	04741	Trimningscylinder med tunn kniv
115-1881	EdgeMax™-underkniv för turneringsklippning	112-9288	Bred Wiehle-rullskrapa	<b>TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN</b>	
93-4263	Underkniv för turneringsklippning	112-9286	Skrapborste	112-9282	Förarkontrollats (ANSI/CE-krav)
108-4302	Förlängd underkniv för turneringsklippning	112-9289	Smal Wiehle-rullskrapa	04266	Frams kjutningsborste
93-4264	Underkniv för låg klippning	112-9287	Skrapkam	04123	Hjulsats
112-7475	EdgeMax-underkniv för fairway	<b>VERKTYG</b>		115-1886	Hastighetsminskningssats
63-8600	Underkniv för fairway	04399	Gräspegel	65-9000	Klippsats
94-6392	Underkniv för hög klippning	125-5610	Papper – cylinder	115-4754	Trådlös timmätare (kräver 04295)
112-9273-03	Underknivsstång – intensiv	125-5611	Mellanlägg – cylinder	117-0073	Sats för höga höjder
		94-9010	Stångenhet för klipp höjd	04294	Lysdiodssats (kräver 04295)
		131-6828	Vinkelindikator	04295	Kablagesats
		131-6829	Indikator för monteringsvinkel		

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Greensmaster 1000 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



**GREENSMASTER 1600\*\*, MODELL 04056**

MOTOR	Kraftig Subaru®-industrimotor på 3,4 kW (4,5 hk), OHC, 4-taktig, CARB-, EPA-, EU- och Kinacertifierad bensinmotor med inbyggd ljusspole. Slagvolym: 126 cm <sup>3</sup> . Cylinderhylsa av gjutjärn. Elstart. Maximal ljuddämpare.			
BRÄNSLEKAPACITET	3,0 liter blyfri regularbensin.			
DRIVNING OCH REDSKAP	Motor till överföringsaxel: två "A"-delskilremmar. Kuggremmar från överföringsaxel till differential, drivtrumma och cylinder.			
CYLINDERDRIVNING	Positiv drivremsdriven cylinder. Manuellt aktiverad koppling av käfttyp för drivning/urkoppling.			
HASTIGHET	Klipphastighet: 2,4 km/h till 5,3 km/h. Transporthastighet (max): 8,0 km/h med transporthjul monterade.			
DIFFERENTIAL	Peerless 100-serien.			
KOPPLINGAR	Drivning: inuti mellanhjul. Cylinder: käfttyp.			
BROMS	Broms/parkeringsbroms.			
DRIVTRUMMA	Dubbelgjutet aluminium, 19 cm i diameter.			
REGLAGE	Motormonterade: startsnöre, choke och bränslekran. Handtagsmonterade: timmätare, på/av-reglage, gasreglage, drivningsreglage, broms/parkeringsbroms, belysning på/av (tillval). Rammonterad: cylinderdrivningsspak. Säkerhetsanordningar: neutralt säkerhetssystem, broms/parkeringsbroms, slutet drivsystem. Tillval: förarens närvaroreglage.			
HANDTAG	Ögla, 2,5 cm i diameter med enkel dragbar höjjustering från föraren.			
TRANSPORTDÄCK/STÖD	Tillval – två snabbt borttagbara pneumatiska däck, 3,00 x 3,25-6. Däcktryck på 1,03 bar. Lyfthjälpsstöd är standard.			
CYLINDERKONSTRUKTION	12,7 cm i diameter, 11 knivar av stål med hög kolhalt svetsade på fem stansade stålspindlar. Cylinder med 8 knivar och 14 knivar som tillval.			
KLIPPBREDD	66 cm.			
KLIPPHÖJD	0,32 cm–3,18 cm.			
GRÄSKLIPP	Standard, 8 knivar: Tillval, 11 knivar	<b>Standard</b> 0,58 cm 0,43 cm	<b>med klippsats</b> 0,86 cm 0,64 cm	
UNDERKNIV/UNDERKNIVSSTÅNG	Klickjustering på cylindern med två skruvar. Underkniv för låg klippning som standard.			
GRÄSKORG	Formpressad etenplast. Två lägen.			
FRÄMRE RULLE	Wihle-rulle i aluminium som standard, 5,1 cm i diameter med ett mellanrum på 0,200.			
MÅTT	<b>Totallängd</b> 150 cm	<b>Totalbredd</b> 104 cm	<b>Totalhöjd</b> 122 cm utan transportdäck	<b>Vikt</b> 146,5 kg utan transportdäck
CERTIFIERING	Utformad enligt ANSI-specifikationerna B71.4-2012 och EU-specifikationer (CE) med nödvändiga satser installerade.			
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.			

**GREENSMASTER® 1600-TILLBEHÖR**

CYLINDRAR		RULLAR OCH RULLSKRAPOR		TRIMNING	
93-9039	Smal Wihle-rulle	95-0930	Komplett rulle	04134	Trimsatsdrivning bakåt
112-9280-01	Underknivsstång – standard (röd)	65-8560	Förlängningssats för den främre rullen	125-3451	Sats för vridning framåt
93-9015	Underkniv för låg klippning	112-9290	Wihle-rullskrapa	04276	Trimborste för greener – hård
132-7361	Cylinder med 8 knivar (standard)	<b>TILLBEHÖR FÖR DRIVENHETEN</b>		04286	Trimningscylinder av fjäderstål
<b>CYLINDRAR</b>		112-9282	Förarkontrollats (ANSI/CE-krav)	04287	Trimningscylinder av karbid
132-7362	Cylinder med 11 knivar	04266	Framsiktningborste	04288	Trimningscylinder med spiralborste
<b>UNDERKNIVAR OCH UNDERKNIVSSTÄNGER</b>		04123	Hjulsats	04742	Trimningscylinder med tunn kniv
112-9275	Underkniv för mikroklippning	115-1886	Hastighetsminskningssats	<b>VERKTYG</b>	
117-1548	EdgeMax™-underkniv för turneringsklippning	65-9000	Klippsats	04399	Grässpegel
94-5885	Underkniv för turneringsklippning	115-4754	Trådlös timmätare (kräver 04295)	125-5610	Papper – cylinder
107-8181	Underkniv för fairway	117-0073	Sats för höga höjder	125-5611	Mellanlägg – cylinder
104-2646	Underkniv för hög klippning	04294	Lysdiodsats (kräver 04295)	94-9010	Stängenhets för klipphöjd
112-9278-03	Underknivsstång – intensiv (svart)	04295	Kablagesats	131-6828	Vinkelindikator
99-4286	Hög klipphöjdsarm			131-6829	Indikator för monteringsvinkel

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Greensmaster 1600 tillverkas i Tomah i Wisconsin i USA som är en ISO 9002-certifierad anläggning.



**toro.com**

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA  
©2016 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
200-7145 SV



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.