



HUSQVARNA 125B

Effektiv handhållen lövblås som kombinerar hög blåskapacitet med användarvänlighet. Perfekt för husägare. Välbalanserad och lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp.



Centrerat blåsrör
Den S-formade designen gör att luftflödet hamnar centrat på maskinen. Detta gör maskinen mycket lätt att manövrera.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Farthållare
Blåshastigheten kan ställas in, för enklare hantering.



Justerbar rörlängd
Blåsrörets längd är justerbart, för bästa resultat.



Användarvänliga reglage
Reglagen är väl samlade, för enkel hantering.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	28 cm ³
Cylinderdiameter	35 mm
Slaglängd	28,7 mm
Effekt	0,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	8000 v/min
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	575 g/kWh
Tändstift	Champion RCJ6Y

Artikeldata

Luftflödet vid snäcka	13,31 m ³ /min
Luftflödet vid munstycke	12,03 m ³ /min
Lufthastighet	76 m/s
Lufthastighet (runt munstycke)	58,12 m/s

Tekniska Data

Lufthastighet (platt munstycke)	76 m/s
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) handtag	11,1 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	92 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	107 dB(A)
Ljudtryck (15 m)	70 dB(A)
Utrustning	
Sele	--
Typ av munstycke	Rund+ Platt
Övrigt	
Vikt	4,26 kg
Logistik info	
Vikt inkl. förpackning	6 kg
Förpackningsformat, LxBxH	419x216x419 mm
Pallmängd	45
Antal produkter per 20ft container	720 st
Antal produkter per 40ft HC container	1620 st

Standardutrustning

545 11 80-01 - Runt munstycke

Runt munstycke

545 11 95-01 - Platt munstycke

Platt munstycke

Tillbehör



952 71 19-18

Hängrännesats

Kit för att rengöra hängrännor på hus. Total rörlängd 3 meter.