



## HUSQVARNA TS 138

TS 138 är en användarvänlig traktor som är perfekt för villaägaren med en liten eller mellanstor trädgård. En effektiv traktor med sidoutkast, smart konstruktion och bra ergonomi. Försedd med en kraftig Husqvarna Series-motor med chokefri start och bekväm pedalstyrd transmission. Kan kompletteras med en uppsamlare och en BioClip®-plugg.



Husqvarnas motorserie  
Motorn har utvecklats för Husqvarna av Briggs and Stratton och har ett högeffektivt oljefilter, trycksmörjning, antivibrationssystem och automatisk choke.



Chokefri start  
Enkel att starta tack vare den automatiska choken. Vrid bara på nyckeln och kör.



Pedalstyrd  
CVT-transmission  
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



Tillbehör finns  
Våra mångsidiga traktorer kan utrustas med tillbehör, exempelvis snöblad.



"Step-through"  
"Step-through" (insteg från båda sidor) säkerställer bekväm och enkel på- och avstigning.



Fjäderassisterad  
klipphöjdsjustering  
Lättåtkomlig  
klipphöjdsjustering för bättre ergonomi. Det fjäderassisterade klippdäcket gör att höjjusteringen blir enklare.

### Ytterligare egenskaper

#### Justerbart säte

Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

#### Batteri indikator med anslutning för laddare

Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör det lätt att se om laddning behövs. Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för extra bekväm laddning av batteriet.

#### Dubbelt styrstagssystem

Ger kortare svängradie och förbättrad styrförmåga.

#### Luftinduktion

Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt klippresultat

#### Robust stålchassi

Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal hållbarhet och stabilitet.

#### Pendlande framaxel

Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän framkomlighet även i kuperad terräng.

#### Förstklassiga klippaggregat.

För maximal prestanda och effektivitet.

#### Slangkoppling

Snderlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut slangen, vrid på vattnet och starta motorn så får du ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

#### Lampa

## Ytterligare egenskaper

Mugghållare  
Mugghållare för förfriskningar under körning.

Säkerhetsbrytare under sätet.  
Alla våra traktorer är utrustade med en säkerhetsbrytare under sätet. Om föraren lämnar sätet stängs motor och klippaggregat automatiskt av.

BioClip®-sats/kåpa som tillbehör  
Gör det möjligt att omvandla gräsklipparen till BioClip®, vilket betyder att gräset klipps till små bitar som snabbt bryts ned och återgår till gräsmattan som gödsel och också gör gräsmattan mer okänslig mot torka.

Gör att traktorn syns bättre och att du kan arbeta längre när det blir mörkt.

Reverse Operating System (ROS)  
För ökad säkerhet. ROS-system (Reverse Operation System) kopplar ur knivarna vid körning bakåt.

Uppsamlare, tillbehör  
Två- eller trebags uppsamlare finns som tillbehör.

## Tekniska Data

## Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Husqvarna Series
Typ av motor	Husqvarna Series 4155 (Intek) Model 31R577
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	8,6 kW @ 2600 v/min
Effekt <sup>1</sup>	8,6 kW
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	508 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	5&3 A
Batteri	12 V 28 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	5,7 l
Bränsletanks placering	Fram
Motorsmörjning	Tryck
Oljevolym	1,42 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	CVT
Transmission leverantör	General Transmission
Transmission modell	Variator
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-6,7 km/h
Klippaggregat	
Klippbredd, cm	97 cm
Oklippt cirkel <sup>2</sup>	137 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	Sidoutkast
Klipphöjd, min-max, cm	38 - 102 mm
Klipphöjdsjustering	Skåra
Klipphöjdsjusterare	Skärmlacerad
Knivkoppling	Manuell
Knivar	2
Knivtyp	Mulching

## Tekniska Data

Skalperingshjul	0
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Anslutning för aggregattvätt	Yes
Övrigt	
Typ av säte	28 cm högt ryggstöd
Höjd på sätesrygg	Låg
Sätesmaterial	Vinyl
Ratt	Standard
Främre skydd	Ingen
Uppsamlare	Tillgänglig som tillbehör
Deflektor	Inkluderat
BioClip® sats	Finns som tillbehör
Dimensioner	
Däckdimension fram	15x6-6"
Däckdimension bak	18x8,5-8"
Basmaskin, längd	175 cm
Bredd, maskinbas	110 cm
Basmaskin, bredd (chute down)	127 cm
Basmaskin, bredd (chute up)	110 cm
Basmaskin, höjd	102 cm
Vikt	175 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98,9 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	3,53 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, säte	0,15 m/s <sup>2</sup>
Genomsnittlig daglig exponeringstid	1 h

## Tillbehör



960 71 00-01  
Uppsamlare

Uppsamlare med stor volym (210 liter) med 2-behållare. Passar 97 cm klippaggregat, uppsamlarknivar ingår.



960 71 00-03  
BioClip® pluggar, satser

För att konvertera till BioClip® (mulching), inkluderar täckplåt. Ej knivbyte. Passar LT traktorer med 97 cm klippaggregat.



953 51 17-02  
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01  
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.

## Tillbehör



501 00 82-01  
Transportvagn 275  
Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



967 02 71-01  
Trailer  
Trailer med löstagbar bakstam.




586 63 72-01  
Redskapsfäste  
Fästansordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingsystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 68-01  
Mossrivare för redskapsfäste  
Mossrivare för användning med fästansordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 68-01  
Mossrivare för redskapsfäste  
Mossrivare för användning med fästansordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 69-01  
Markluftare för redskapsfäste  
Luftare för användning med fästansordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



953 51 24-01  
Grusharv  
Kraftigt grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



967 02 72-01  
Spridare 75  
Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för issmältning under vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



## Tillbehör

967 02 72-01  
Spridare 75

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för ismältning under vintern. Om spridaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion

954 12 00-46  
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.

581 53 80-01  
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.

586 63 65-01  
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



586 63 65-01  
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



965 89 94-01  
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



544 92 18-01  
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 17-01  
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



544 92 17-01  
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med



966 00 19-01  
Gummiskär

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.



544 92 16-01  
Borste

Borstaggregat för att sopa löv, snö etc. Ställbara stödhjul (pivot). Kan vinklas 20° åt vardera sidan. Passar Passar LT/YT/GT modeller från 2007 och



505 54 92-01  
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.

## Tillbehör

snökedjor och  
hjulvikter. 122 cm  
arbetsbredd.

uppsamlartraktorer med  
nya chassin (passar inte  
126-serien.)



505 54 92-01  
Motvikt

16 kg. För ett bättre  
grepp och säkrare  
körning.



964 99 43-01  
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på  
traktorer med  
däckdimension 18x8,5". Ger  
bra grepp vid körning på  
snö och is.



505 63 08-80  
Kapell till traktor

Kapell för traktor i  
vattenavvisande nylon med  
ventilation. Justerbart  
dragsnöre nedtill. Passar  
traktorer med sidoutkast.



505 56 88-13  
Stötfångare

Robust buskskydd, för  
installation under  
traktorns front. Skyddar  
effektivt motorhuv  
och ger traktorn ett  
extra kraftfullt  
utseende. En enda del  
som snabbt och enkelt  
installeras och tillåter  
åtkomst av huv  
Passar alla traktorer



505 56 88-13  
Stötfångare

Robust buskskydd, för  
installation under  
traktorns front. Skyddar  
effektivt motorhuv  
och ger traktorn ett  
extra kraftfullt  
utseende. En enda del  
som snabbt och enkelt  
installeras och tillåter  
åtkomst av huv  
Passar alla traktorer



954 12 00-49  
Stötfångare

Praktiska stötfångare för  
installation framtill på  
traktorn. Skyddar  
motorhuv effektivt.



505 69 90-41  
Last ramper

Böjda påkörningsramper  
gjorda av  
saltvattenbeständig  
aluminium med den halkfria  
ytan O3, vilket gör att alla  
däck får ett säkert grepp  
även i våta och halkiga  
miljöer.  
Påkörningsramperna passar  
väl att användas på vagnar  
med en höjd upp till 700  
mm, och för max total last  
på 450 kg/par. Ramperns  
säljs parvis, mått  
200x1500x35 mm.



505 69 90-43  
Last ramper

Böjda påkörningsramper  
gjorda av aluminium  
med den halkfria ytan  
O3, vilket gör att alla  
däck får ett säkert  
grepp även i våta och  
halkiga miljöer.  
Påkörningsramperna  
passar väl att användas  
på vagnar med en höjd  
upp till 700 mm, och för  
max total last på 450  
kg/par. Ramperna säljs i  
par, mått 200x2000x50  
mm.



505 69 90-43  
Lastramper



579 45 01-01  
Batteriladdare BC 0.8



580 75 45-01  
Bensindunk 15 Liter

## Tillbehör

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs i par, mått 200x2000x50 mm.

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsongsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.