



HUSQVARNA TS 238



U-Cut™
Styrtekniken U-Cut gör det extra lätt att svänga och klippa runt hinder. Det betyder färre oklippta ytor, extra effektiv klippning och ökad styrförmåga.



Chokefri start
Enkel att starta tack vare den automatiska choken. Vrid bara på nyckeln och kör.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



Elektrisk inkoppling av klippaggregatet
Enkel inkoppling av knivar; dra ut strömbrytaren på kontrollpanelen



Tillbehör finns
Våra mångsidiga traktorer kan utrustas med tillbehör, exempelvis snöblad.



"Step-through"
"Step-through" (insteg från båda sidor) säkerställer bekväm och enkel på- och avstigning.

Ytterligare egenskaper

Husqvarnas motorserie Endurance
Motorn har utvecklats av Briggs and Stratton för Husqvarna och har förstklassig luftfiltrering, krompläterade ventiler, superpolerade lagerytor och en överdimensionerad kylfläkt för extrem livslängd och bästa möjliga prestanda.

Justerbart säte
Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

Robust stålchassi
Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal hållbarhet och stabilitet.

Kraftig gjuten framaxel
Kraftig gjuten framaxel ger suverän balans och stabilitet, även med uppsamlare.

Förstklassiga klippaggregat
För maximal prestanda och effektivitet.

Fjäderassisterad klipphöjdsjustering
Lättåtkomlig klipphöjdsjustering för bättre ergonomi. Det fjäderassisterade klippdäcket gör att höjjusteringen blir enklare.

Ergonomisk ratt
Komfortabel ratt, vinklad för optimal förarposition.

Batteri indikator med anslutning för laddare
Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör det lätt att se om laddning behövs. Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för extra bekväm laddning av batteriet.

Pendlande framaxel
Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän framkomlighet även i kuperad terräng.

Förstärkt klippaggregat
Stålröret på klippaggregatets kant ger ökad livslängd.

Ytterligare egenskaper

Luftinduktion

Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt klippresultat

Slangkoppling

Underlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut slangen, vrid på vattnet och starta motorn så får du ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

Mugghållare

Mugghållare för förfriskningar under körning.

Stötfångare

Skyddar fronten på traktorn effektivt.

Reverse Operating System (ROS)

För ökad säkerhet. ROS-system (Reverse Operation System) kopplar ur knivarna vid körning bakåt.

Stödhjul

Klippdäcket är utrustat med stödhjul, vilket minskar risken för att förstöra gräsytan vid ojämnt underlag.

Timmätare med servicepåminnare

Anger när det är dags att serva gräsklipparen.

Lampa

Gör att traktorn syns bättre och att du kan arbeta längre när det blir mörkt.

Säkerhetsbrytare under sätet.

Alla våra traktorer är utrustade med en säkerhetsbrytare under sätet. Om föraren lämnar sätet stängs motor och klippaggregat automatiskt av.

BioClip®-sats/kåpa som tillbehör

Gör det möjligt att omvandla gräsklipparen till BioClip®, vilket betyder att gräset klipps till små bitar som snabbt bryts ned och återgår till gräsmattan som gödsel och också gör gräsmattan mer okänslig mot torra.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series
Typ av motor	Husqvarna Endurance Series 4175
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	8,9 kW @ 2600 v/min
Cylindervolym, cm ³	508 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	9 A
Generator	9
Batteri	12 V 28 Ah
Typ av luftfilter	Dubbel
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	5,7 l
Bränsletanks placering	Fram
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljevolym	1,42 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K46
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Klippaggregat	
Klippbredd, cm	97 cm
Oklippt cirkel ¹	90 cm
Typ av klippaggregat	Stansad, förstärkt
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	Sidoutkast
Klipphöjd, min-max, cm	38 - 102 mm

Tekniska Data

Klipphöjdsjustering	Skåra
Klipphöjdsjusterare	Skärmlacerad
Knivkoppling	Elektrisk
Knivar	2
Knivtyp	
Skalperingshjul	2
Anslutning för aggregattvätt	Yes
Övrigt	
Typ av säte	13" högt bak
Höjd på sätesrygg	Medium
Ratt	Ergonomisk
Främre skydd	Rörstötfångare
Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
Uppsamlare	Tillgänglig som tillbehör
Deflektor	Inkluderat
BioClip® sats	Finns som tillbehör
Dimensioner	
Däckdimension fram	15x6-6"
Däckdimension bak	20x8-8"
Basmaskin, längd	173 cm
Bredd, maskinbas	104 cm
Basmaskin, bredd (chute down)	127 cm
Basmaskin, bredd (chute up)	110 cm
Basmaskin, höjd	102 cm
Vikt	191 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98,7 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	5,06 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,2 m/s ²
Genomsnittlig daglig exponeringstid	1 h

Tillbehör



960 71 00-01
Uppsamlare
Uppsamlare med stor
volym (210 liter) med



960 71 00-03
BioClip® pluggar, satser
För att konvertera till
BioClip® (mulching),



953 51 17-02
Vagn Pro
Tippbar
transportvagn. Fällbar



501 00 82-01
Transportvagn 275
Transportvagn med
lämlåsning, utrustad med


Tillbehör

2-behållare. Passar 97 cm klippaggregat, uppsamlarknivar ingår.

inkluderar täckplåt. Ej knivbyte. Passar LT traktorer med 97 cm klippaggregat.

bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.

bredda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.

967 02 71-01
Trailer
Trailer med löstagbar bakstam.

586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste
Mossrivare för användning med fästianordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.

586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste
Luftare för användning med fästianordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste
Luftare för användning med fästianordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

586 63 72-01
Redskapsfäste
Fästianordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingsystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.

953 51 24-01
Grusharv
Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.

967 02 72-01
Spridare 75
Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för issmältning under vintern. Om spridaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



Tillbehör

967 02 72-01
Spridare 75

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för ismältning under vintern. Om spridaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion

954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.

581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



544 92 18-01
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 17-01
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



544 92 17-01
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



966 00 19-01
Gummiskär

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.



544 92 16-01
Borste

Borstaggregat för att sopa löv, snö etc. Ställbara stödhjul (pivot). Kan vinklas 20° åt vardera sidan. Passar Passar LT/YT/GT modeller från 2007 och uppsamlartraktorer med nya chassin (passar inte 126-serien.)



505 54 92-01
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.