



HUSQVARNA TS 346

The TS 346 is a high spec tractor designed for landowners who frequently need an efficient machine on really large areas all year round. It is a high-capacity tractor with side ejection for demanding lawn care. Driven by a powerful Husqvarna Endurance, twin cylinder engine that starts with one touch without any choke. Has extra fast transmission for superior transport speeds. Pedal-operated hydrostatic transmission together with cast front axle means convenient and trouble-free operation. The unique RapidReplace™ blade system ensures safe, fast and tool-less blade replacement.



SmartSwitch™
SmartSwitch ger bekväm och säker nyckelfri drift, återkoppling i realtid via indikeringslampor för parkeringsbroms, batteristatus, strålkastare, ROS och knivaktivering samt förenklad start och stopp med en knapptryckning.



Endurance V-Twin-motor
Drivs av Briggs and Stratton, en motor som har förstklassig luftfiltrering, krompläterade ventiler, superpolerade lagerytor och en överdimensionerad kylfläkt för extrem livslängd och bästa möjliga prestanda.



U-Cut™
Styrtekniken U-Cut gör det extra lätt att svänga och klippa runt hinder. Det betyder färre oklippta ytor, extra effektiv klippning och ökad styrförmåga.



RapidReplace knivsystem
Klippaggregatets knivar är lätta att demontera och montera utan att använda några verktyg. Detta betyder säker och snabb knivservice - och med vassa knivar får du en friskare och vackrare gräsmatta.



Chokefri start
Enkel att starta tack vare den automatiska choken. Vrid bara på nyckeln och kör.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Ytterligare egenskaper

Snabb hydrostatisk transmission

Har en hydrostatisk transmission som är snabb och ger god markkontakt för bästa möjliga transporthastighet och mjuka, variabla hastigheter framåt och bakåt med hjälp av pedaler.

Elektrisk inkoppling av klippaggregatet

Enkel inkoppling av knivar; dra ut strömbrytaren på kontrollpanelen

Ergonomiutförande.

Ger en bekväm förarställning med spakar och

Farthållare

En praktisk och effektiv funktion som säkerställer att traktorn håller jämn hastighet, även om gräsmattan är böljande eller sluttande.

Tillbehör finns

Våra mångsidiga traktorer kan utrustas med tillbehör, exempelvis snöblad.

"Step-through"

"Step-through" (inseg från båda sidor) säkerställer bekväm och enkel på- och avstigning.

Ytterligare egenskaper

Kontroller som är lätta att nå. Bred step-through-modell (insteg från båda sidor), justerbar 38 cm hög sätesrygg med armstöd och bekväm greppratt ger förstklassig ergonomi.

Fjäderassisterad klipphöjdsjustering
Lättåtkomlig klipphöjdsjustering för bättre ergonomi. Det fjäderassisterade klippdäcket gör att höjjusteringen blir enklare.

Armstöd
Säten med armstöd för mer komfort under gräsklippningen.

Robust stålchassi
Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal hållbarhet och stabilitet.

Kraftig gjuten framaxel
Kraftig gjuten framaxel ger suverän balans och stabilitet, även med uppsamlare.

Breda däck
Breda däck innebär lägre marktryck och bidrar till den suveräna framkomligheten.

Förstärkt klippaggregat
Stålröret på klippaggregatets kant ger ökad livslängd.

Stödhjul
Klippdäcket är utrustat med stödhjul, vilket minskar risken för att förstöra gräsytan vid ojämnt underlag.

Justerbart säte
Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

Ergonomisk ratt
Komfortabel ratt, vinklad för optimal förarposition.

Batteri indikator med anslutning för laddare
Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör det lätt att se om laddning behövs. Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för extra bekväm laddning av batteriet.

Pendlande framaxel
Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän framkomlighet även i kuperad terräng.

Förstklassiga klippaggregat.
För maximal prestanda och effektivitet.

Luftinduktion
Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt klippresultat

Slangkoppling
Underlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut slang, vrid på vattnet och starta motorn så får du ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series V-Twin
Typ av motor	Husqvarna Endurance Series 8240 Model 44S677
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	13,8 kW @ 2600 v/min
Effekt ¹	13,8 kW
Cylindervolym, cm ³	721 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	16
Batteri	12 V 28 Ah
Typ av luftfilter	Dubbel
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	15,1 l
Bränsletanks placering	Bak
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljevolym	1,89 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	Snabb hydrostat
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K57R
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-10,3 km/h
Klippaggregat	

Tekniska Data

Klippbredd, cm	117 cm
Oklippt cirkel ²	81 cm
Typ av klippaggregat	Stansad, förstärkt
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	Sidoutkast
Klipphöjd, min-max, cm	38 - 102 mm
Klipphöjdsjustering	Skåra
Klipphöjdsjusterare	Skärmlacerad
Knivkoppling	Elektrisk
Knivar	2
Knivtyp	Quick change (Revolution)
Skalperingshjul	4
Stödhjul	Yes
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Anslutning för aggregattvätt	Yes
Övrigt	
Typ av säte	15" högt bak
Höjd på sätesrygg	Hög
Sätesmaterial	Vinyl
Ratt	Ergonomisk
Främre skydd	Stötfångare med kvistskydd
Timmätare	Ja
Tävlingsfotpedal i aluminium	Yes
Uppsamlare	Tillgänglig som tillbehör
Deflektor	Inkluderat
BioClip® sats	Finns som tillbehör
Dimensioner	
Däckdimension fram	15x6-6"
Däckdimension bak	20x10-8"
Basmaskin, längd	175 cm
Bredd, maskinbas	122 cm
Basmaskin, bredd (chute down)	145 cm
Basmaskin, bredd (chute up)	122 cm
Basmaskin, höjd	107 cm
Vikt	232 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98,3 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	2,73 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,14 m/s ²
Genomsnittlig daglig exponeringstid	1 h

Tillbehör



960 71 00-21
Uppsamlare

Uppsamlare med stor volym (315 liter) med 3-behållare. Passar 117 cm klippaggregat. Ej knivbyte.



953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästansordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästansordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästansordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästansordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i



953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



967 02 72-01
Spridare 75

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonkydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din



954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.

Tillbehör

jämförelse med separata verktyg.

trädgård samt för issmältning under vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



544 92 18-01
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 17-01
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



966 00 19-01
Gummiskär

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.



966 00 19-01
Gummiskär



544 92 16-01
Borste



505 54 92-01
Motvikt



997 10 31-10
Snökedjor

Tillbehör

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.

Borstaggregat för att sopa löv, snö etc. Ställbara stödhjul (pivot). Kan vinklas 20° åt vardera sidan. Passar Passar LT/YT/GT modeller från 2007 och uppsamlartraktorer med nya chassin (passar inte 126-serien.)

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 20x10". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



997 10 31-10
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 20x10". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



505 63 08-82
Kapell till traktor

Kapell för traktor i vattenavvisande nylon med ventilation. Justerbart dragsnöre nedtill. Passar traktorer med uppsamlare.



505 69 90-41
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av saltvattenbeständig aluminium med den halkfria ytan O3, vilket göra att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperns säljs parvis, mått 200x1500x35 mm.



505 69 90-43
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med den halkfria ytan O3, vilket göra att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs i par, mått 200x2000x50 mm.



505 69 90-43
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med den halkfria ytan O3, vilket göra att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs i par, mått 200x2000x50 mm.



579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsonsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.

Tillbehör

funktion och livslängd.

Inga gnistor,
kortslutningssäker och
skyddad mot omvänd
polaritet ger enkel
användning.

Vattenresistent (IP 65) för
utomhusanvändning, även
vid nederbörd, sommar
som vinter. Används, med
fördel, tillsammans med
Husqvarnas
Batteristatusindikator.
