



Husqvarna TC 239T NY!

Rear collection tractor offering durability, comfort and manoeuvrability for occasional use in mid-sized to large gardens. Powerful Twin cylinder Husqvarna Endurance Series engines with chokeless start ensure easy starting and operation, while electric blade engagement, reinforced cutting deck and robust collection system with steel backplate and latching mechanism ensure simple operation and great cutting results every time. BioClip™ operation from the seat allows you to switch from collection to mulching quickly and easily. The solid cast iron front axle allows tight turns in difficult areas.



Endurance V-Twin-motor
Drivs av Briggs and Stratton, en motor som har förstklassig luftfiltrering, krompläterade ventiler, superpolerade lagerytor och en överdimensionerad kylfläkt för extrem livslängd och bästa möjliga prestanda.



Chokefri start
Enkel att starta tack vare den automatiska choken. Vrid bara på nyckeln och kör.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



Elektrisk inkoppling av klippaggregatet
Enkel inkoppling av knivar; dra ut strömbrytaren på kontrollpanelen



TrioClip (tillbehör)
Tre olika klippsystem i en maskin. På våra CT- och TC 200/300-traktorer är uppsamling och BioClip® standard. Med tillbehöret deflektor kan man konvertera maskinen till bakutkast.



Tillbehör finns
Våra mångsidiga traktorer kan utrustas med tillbehör, exempelvis snöblad.

Ytterligare egenskaper

"Step-through"

"Step-through" (insteg från båda sidor) säkerställer bekväm och enkel på- och avstigning.

Justerbart säte

Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

Indikator vid full gräsbehållare

En signal indikerar när det är dags att tömma uppsamlaren.

Fjäderassisterad klipphöjdsjustering

Lättåtkomlig klipphöjdsjustering för bättre ergonomi. Det fjäderassisterade klippdäcket gör att höjjusteringen blir enklare.

Ergonomisk ratt

Komfortabel ratt, vinklad för optimal förarposition.

Robust stålchassi

Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal hållbarhet och stabilitet.

Ytterligare egenskaper

Batteri indikator med anslutning för laddare
Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör det lätt att se om laddning behövs.
Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för extra bekväm laddning av batteriet.

Pendlande framaxel
Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän framkomlighet även i kuperad terräng.

Förstärkt klippaggregat
Stålröret på klippaggregatets kant ger ökad livslängd.

Stödhjul
Klippdäcket är utrustat med stödhjul, vilket minskar risken för att förstöra gräsytan vid ojämnt underlag.

Timmätare med servicepåminnare
Anger när det är dags att serva gräsklipparen.

Lampa
Gör att traktorn syns bättre och att du kan arbeta längre när det blir mörkt.

Säkerhetsbrytare under sätet.
Alla våra traktorer är utrustade med en säkerhetsbrytare under sätet. Om föraren lämnar sätet stängs motor och klippaggregat automatiskt av.

Kraftig gjuten framaxel
Kraftig gjuten framaxel ger suverän balans och stabilitet, även med uppsamlare.

Förstklassiga klippaggregat.
För maximal prestanda och effektivitet.

Luftinduktion
Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt klippresultat

Slangkoppling
Underlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut slangen, vrid på vattnet och starta motorn så får du ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

Mugghållare
Mugghållare för förfriskningar under körning.

Stötfångare
Skyddar fronten på traktorn effektivt.

Reverse Operating System (ROS)
För ökad säkerhet. ROS-system (Reverse Operation System) kopplar ur knivarna vid körning bakåt.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	11,1 kW @ 2600 v/min
Batteri	12 V 28 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	9,5 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Hydro-Gear/Tuff Torq
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Klippaggregat	
Klippbredd, cm	97 cm
Oklippt cirkel ¹	105 cm
Typ av klippaggregat	Stansad, förstärkt
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Uppsamling
Klipphöjd, min-max, cm	38 - 102 mm
Knivkoppling	Elektrisk
Skalperingshjul	2
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Anslutning för aggregattvätt	Yes
Övrigt	
Höjd på sätesrygg	Hög
Ratt	Ergonomisk
Främre skydd	Rörstötfångare

Tekniska Data

Uppsamlare	Inkluderat
Deflektor	Finns som tillbehör
BioClip® plugg	Inkluderat
Dimensioner	
Däckdimension fram	15x6-6"
Däckdimension bak	18x9,5-8"
Uppsamlarvolym	320 l
Basmaskin, längd	252 cm
Bredd, maskinbas	102 cm
Basmaskin, höjd	107 cm
Vikt	251 kg
Ljudemissioner	
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)

Tillbehör



954 12 00-91
Deflektor

För traktorer med integrerad uppsamling. Konvertera din traktor från uppsamling till bakutkast. Med hjälp av en deflektor kastas klippet bakåt och nedåt.



953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummi-hjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 52 49-01
Spridare

En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 30 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern förses med hjulvikter och snökedjor. Av



967 02 72-01
Spridare 75

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för issmältning under

Tillbehör

säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.

vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



967 02 72-01
Spridare 75

Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för ismältning under vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



544 92 18-01
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 18-01
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 17-01
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



966 00 19-01
Gummiskär

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.



953 51 61-01
Borste

Roterande borste för att sopa (upp) löv, snö m.m. Justerbara stödhjul. Kan vinklas 20° åt höger eller vänster. Bredd 100 cm. Passar LT/YT-traktorer fram till årsmodell 2006, och alla CT-traktorer utom 126-serien.

Tillbehör



953 51 61-01
Borste

Roterande borste för att sopa (upp) löv, snö m.m. Justerbara stödhjul. Kan vinklas 20° åt höger eller vänster. Bredd 100 cm. Passar LT/YT-traktorer fram till årsmodell 2006, och alla CT-traktorer utom 126-serien.



997 10 31-10
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 20x10". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



531 00 65-83
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 20x8". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



997 10 36-10
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 18x9,5". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



997 10 36-10
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 18x9,5". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



964 99 43-01
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 18x8,5". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



505 63 08-82
Kapell till traktor

Kapell för traktor i vattenavvisande nylon med ventilation. Justerbart dragsnöre nedtill. Passar traktorer med uppsamlare.



505 56 88-13
Stötfångare

Robust buskskydd, för installation under traktorns front. Skyddar effektivt motorhuv och ger traktorn ett extra kraftfullt utseende. En enda del som snabbt och enkelt installeras och tillåter åtkomst av huv. Passar alla traktorer



505 56 88-13
Stötfångare

Robust buskskydd, för installation under traktorns front. Skyddar effektivt motorhuv och ger traktorn ett extra kraftfullt utseende. En enda del som snabbt och enkelt installeras och tillåter åtkomst av huv. Passar alla traktorer



954 12 00-49
Stötfångare

Praktiska stötfångare för installation framtill på traktorn. Skyddar motorhuv effektivt.



505 69 90-41
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av saltvattenbeständig aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs parvis, mått 200x1500x35 mm.



505 69 90-43
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par.

Tillbehör

Ramperna säljs i par,
mått 200x2000x50 mm.



505 69 90-43
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med gjorda av halkfria ytan O3, vilket göra att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer.

Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs i par, mått 200x2000x50 mm.



510 27 61-01
Underhållskitet traktor

Underhållskitetet för traktorer innehåller olja WP 4T SAE30 2.0 liter, oljefilter, luftfilter och bränslefilter.



586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästnanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästnanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästnanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästnanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.