



HUSQVARNA 390 XP® G

En mycket kraftfull såg från vår senaste generation stora sågar. Prestanda och avvibrering är dimensionerade för sågning som kräver längre skärutrustning. God komfort och en ergonomisk design gör sågen lätthanterlig trots dess storlek och höga effekt. Smart Start® underlättar start, och gummiupphängd förgasare ökar hållbarheten och ger en jämn drift.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Sidomonterad kedjesträckare
Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.



Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.



Luftfilterkåpa
Snabblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.



Handtagsvärme
Effektiva värmeslingor i främre och bakre handtaget gör sågen mer komfortabel att använda i kyla och väta.

Ytterligare egenskaper

Förgasarvärme
Elektriskt uppvärmd förgasare säkerställer användning i kallt klimat.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Bättre grepp
Vinklat främre handtag för bättre grepp och naturlig arbetsställning.

Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	88 cm ³
Cylinderdiameter	55 mm
Slaglängd	37 mm

Tekniska Data

Effekt	4,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9600 v/min
Bränsletankens volym	0,9 l
Bränsleförbrukning	490 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	4,7 Nm/9600 v/min
Smörj medel	
Oljetankens volym	0,5 l
Oljepumpstyp	Ställbart oljeflöde
Vibration & ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	5,8/7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	105,5 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	119 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	3/8"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	28,5 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	45-70 cm
Spårvidd	0,058 "
Typ av drivhjul	Rim 7
Svärdsinfästning	Stor
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	7,1 kg
Logistikdata	
Förpackningsformat, LxBxH	54,4x31x36 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x195mm
Pallmängd	40

Tillbehör



501 84 14-68
Kedja 18" 3/8" 1,5 mm
En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.



501 84 14-72
Kedja 20" 3/8" 1,5 mm
En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.



501 84 14-84
Kedja 24" 3/8" 1,5 mm
En högspecad lågvibrationskedja med "chisel" skär för sågning av rent trä.



501 95 80-68
Svärd 18" 3/8" stor infästning
Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och

Tillbehör

korrosion.



501 95 80-68
Svärd 18" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 80-72
Svärd 20" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 80-84
Svärd 24" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 80-92
Svärd 28" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 80-92
Svärd 28" 3/8" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 69-68
Svärd 18" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret. Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.



501 95 69-72
Svärd 20" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret. Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.



501 95 69-84
Svärd 24" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret. Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.



501 95 69-84
Svärd 24" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret.



501 95 69-92
Svärd 28" 3/8" stor
infästning

Rekommenderas vid användning av långa svärd för att avlasta trycket på svärdsnosen. Överför belastningen till det högkvalitativa rullagret.

Tillbehör

Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.

Minskar friktionsförlusten med 8-10% beroende på svärdets längd. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Utbytbar nos finns som reservdel.
