



HUSQVARNA 3120 XP®

Vår största såg är en av världens kraftfullaste sågar, konstruerad för professionell skogshuggning med grova dimensioner. Precis som alla sågar från Husqvarna har 3120XP ett mycket bra förhållande mellan effekt och vikt. Tack vare Smart Start® och de välbeprövade avvibreringsåtgärderna och ergonomin är denna stora såg lätt att både starta och arbeta med. Priset gäller enbart för motorkroppen.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.



Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.



Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.



Riktmärken för fällning
Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.



Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Ytterligare egenskaper

Luftfilterkåpa
Snabbblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	118,8 cm ³
Cylinderdiameter	60 mm
Slaglängd	42 mm
Effekt	6,2 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	1,25 l
Bränsleförbrukning	570 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm

Tekniska Data

Tomgångsvarvtal	2500 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	7,7 Nm/6000 v/min
Smörjmedel	
Oljetankens volym	0,7 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Vibration & Ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	6,7/7,8 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	116 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	.404"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	26,7 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	60-105 cm
Spårvidd	0,063 "
Typ av drivhjul	Rim 7
Svärdsinfästning	Stor
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	10,4 kg
Logistikdata	
Förpackningsformat, LxBxH	55x36x36 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x195mm
Pallmängd	40

Tillbehör



507 47 60-46

Svärd 24" .404" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 58 96-01

Svärd 28" .404" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 81-92

Svärd 30" .404" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 81-04

Svärd 36" .404" stor infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

Tillbehör



501 95 81-04
Svärd 36" .404" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 92 18-24
Svärd 42" .404" stor
infästning

Solida svärd används till hårda träslag, grov bark och i mycket sandiga, dammiga eller sotiga miljöer. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion. Finns med 3/8 kedjedelning i längderna 18" till 28" samt med 0,404" kedjedelning i längderna 24" till 42".



501 84 31-04
Kedja 36" .404" 1,6 mm

Stor timmerkedja avsedd för snabb kapning och enkel filning. Rekommenderas för professionell användning på 85cc motorsågar och större.



501 84 31-24
Kedja 42" .404" 1,6 mm

Stor timmerkedja avsedd för snabb kapning och enkel filning.



501 84 31-24
Kedja 42" .404" 1,6 mm

Stor timmerkedja avsedd för snabb kapning och enkel filning.



501 84 31-76
Kedja 24" .404" 1,6 mm

Stor timmerkedja avsedd för snabb kapning och enkel filning.



501 84 31-84
Kedja 28" .404" 1,6 mm

Stor timmerkedja avsedd för snabb kapning och enkel filning.



501 84 31-92
Kedja 30" .404" 1,6 mm

Stor timmerkedja avsedd för snabb kapning och enkel filning.