



# HUSQVARNA 122HD60

Husqvarna 122HD60 är en lätt häcksax med lågt ljud för hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart Start® och justerbart bakre handtag.



**Tystgående**  
Modern motorteknologi och konstruktion gör denna häcksax tyst och lättanvänd. Detta ger stora fördelar vid användning i tätbebyggda områden.



**Smart Start®**  
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



**LowVib®**  
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.



**Justerbart bakre handtag**  
Det bakre handtaget går att justera för att underlätta klippning av sidorna och toppen på häcken.



**Lång kniv**  
Lång kniv för ökad räckvidd



**Automatiskt stoppreglage**  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.

## Ytterligare egenskaper

Bränslepump  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup> | 21,7 cm <sup>3</sup> |
| Cylinderdiameter               | 32 mm                |
| Slaglängd                      | 27 mm                |
| Effekt                         | 0,6 kW               |
| Varvtal vid maxeffekt          | 7800 v/min           |
| Bränsletankens volym           | 0,3 l                |
| Bränsleförbrukning             | 575 g/kWh            |

**Tekniska Data**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Luftgap svänghjul/tändmodul  | 0,3 mm                   |
| Tomgångsvarvtal  | 2800 v/min               |
| Tändstift  | NGK CMR6A                |
| Elektrod avstånd   | 0,5 mm                   |
| <b>Vibration &amp; ljud data</b>   |                          |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup> | 4,1/3,6 m/s <sup>2</sup> |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)                                    | 94 dB(A)                 |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA  | 101 dB(A)                |
| <b>Transmission data</b>   |                          |
| Utväxling  | 4,44:1                   |
| <b>Utrustning</b>  |                          |
| Knivlängd  | 59 cm                    |
| Tandspalt  | 28 mm                    |
| Skärhastighet  | 4050 klipp/min           |
| <b>Övrig info</b>  |                          |
| Vikt   | 4,9 kg                   |