



HUSQVARNA 336FR

Husqvarna 336FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna flexibilitet gör den till en idealisk lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett kraftfullt paket. X-TORQ®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. Levereras med Balance 35 sele.



Balance 35
Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



Gräsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.

Ytterligare egenskaper

Kombiskydd
Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.

Handtag med mjuka grepp
Handtag med mjukt grepp för bekväm användning

Ergonomiskt handtag
Komfortabel handtagsdesign.

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	34,6 cm ³
Cylinderdiameter	38 mm
Slaglängd	30,5 mm
Effekt	1,4 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Bränsletankens volym	0,6 l
Bränsleförbrukning	435 g/kWh

Tekniska Data

Bränsleförbrukning	0,59 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ6Y
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	3800 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8220 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedel	
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Mineralfett
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	3,7/2,7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	113 dB(A)
Transmissiondata	
Utväxling	1:1,4
Vinkelväxel	35 °
Utrustning	
Trimmerhuvud	T35 M12
Gräsklinga	Multi 300-3
Sågklinga	Scarlett 200-22
Sele	Balance 35
Logistik info	
Vikt (utan skärutrustning), kg	7 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	28 mm
Logistikdata	
Förpackningsstorlek, LxBxH	1834x324x310x114 mm

Standardutrustning



537 33 16-01 - Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



501 32 04-02 - Klingskydd för röj klingor

Skyddar föraren vid användning av sågklinga.



578 44 64-01 - Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmätningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

Tillbehör



578 44 76-01
Trimmerhuvud S35

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 66-01
Trimmerhuvud T35X

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.



578 44 93-01
Tri-Cut

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.



578 44 49-01
Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.



578 44 49-01
Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.



578 44 47-01
Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet.



578 44 68-01
Trimmerhuvud T45X

Trimmerhuvudet T45X har ett halvautomatiskt matningssystem, Tap'n go, och kullagrad knapp. Funktioner som är utvecklade för användare med höga krav på slitstyrka och minimal nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Detta gör att användaren alltid styr när tråden matas ut, och tråden kan matas ut medan man arbetar med maskinen.



578 44 78-01
Trimmerhuvud Trimmy SI

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.