



HUSQVARNA 555RXT

Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull buskröjare utvecklad för heltidsarbete under tuffa förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och vinkelväxel vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



Gräsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Långt riggrör
Långt riggrör, optimerat för gräsröjning.



Balance XT
Ergonomisk sele med bred ryggplatta, axelband och höftbälte som fördelar belastningen över ett stort område. Justerbar ryggplatta för perfekt passform.



Högt vinklat torn
Högt vinklat torn för maximal rörelsefrihet.

Ytterligare egenskaper

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Automatiskt stoppreglage

Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.

Optimal komfort

Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.

LowVib®

LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.

Ergonomiskt handtag

Komfortabel handtagsdesign.

Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Ergonomisk design

Vinklat styre och komforthandtag ger utmärkt grepp och arbetsställning.

Enkelt byte av skärutrustning

En magnet som håller låspinnen på plats underlättar byte av skärutrustning.

Justerbar selkroksögla

Justerbar ögla för bästa möjliga balans

Handtag med mjuka grepp

Handtag med mjukt grepp för bekväm användning

Ytterligare egenskaper

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb
trådmatning.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	53,3 cm ³
Cylinderdiameter	45 mm
Slaglängd	33,5 mm
Effekt	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	1,1 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1,34 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4100 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V

Smörjmedel

Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
------------------------------	-----------------------------

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	1,5/1,6 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	1,5/1,6 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	121 dB(A)

Transmissiondata

Utväxling	1:1,47
Vinkelväxel	35 °

Utrustning

Trimmerhuvud	T55X M12
Gräsklinga	Multi 350-3
Sele	Balance XT™

Logistik info

Vikt (utan skärutrustning), kg	9,2 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	35 mm

Logistikdata

Förpackningsstorlek, LxBxH	1834x324x310x114 mm
----------------------------	---------------------

Motor specifikation

Uteffekt	2,8 kW
Bränsleförbrukning	480 g/kWh (1,34 kg/h)

Bränsle och smörjmedel

Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
-----------------------	---

Emissionsdata EPA

HC, g/kWh	61 g/kWh
CO, g/kWh	350 g/kWh
NOx, g/kWh	2,4 g/kWh

Ljuddata

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	121 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	101 dB(A)
Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
Standard	EN ISO 11806 and ISO 22868

Vibrationsdata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag	1,5/1,6 m/s ²
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s ²
Standard	EN ISO 11806 and ISO 22867

Godkännanden

Cert EU, Avgasemissioner	Yes
Cert bullerdirektivet 2000/14/EG Nej	01/164/070
CE	Yes
Cert maskindirektivet 2006/42/EG Nej	SEC/09/2175

Metaller

Materialinnehåll, stål	2,353 kg (25,58%)
Materialinnehåll, zink	0,0009 kg (0,01%)
Materialinnehåll, andra rena metaller	0,254 kg (2,76%)

Plaster

Materialinnehåll, PA	1,865 kg (20,27%)
Materialinnehåll, PBT	0,287 kg (3,12%)
Materialinnehåll, PP	0,458 kg (4,98%)
Materialinnehåll, POM	0,402 kg (4,37%)
Materialinnehåll, andra plaster	0,061 kg (0,66%)

Gummi

Materialinnehåll, silikongummi	0,002 kg (0,02%)
Materialinnehåll, naturgummi	0,006 kg (0,07%)
Materialinnehåll, nitrilgummi	0,004 kg (0,04%)
Materialinnehåll, hydrerat nitrilgummi	0,095 kg (1,03%)
Materialinnehåll, fluorsilikongummi	3E-05 kg (0%)
Materialinnehåll, fluorkarbongummi	0,001 kg (0,01%)
Övriga	
Total produktvikt	9,2 kg

Standardutrustning



578 44 70-01 - Trimmerhuvud T55X

Trimmerhuvudet T55X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.



578 44 44-01 - Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.

Tillbehör



578 44 68-01 Trimmerhuvud T45X

Trimmerhuvudet T45X har ett halvautomatiskt matningssystem, Tap'n go, och kullagrad knapp. Funktioner som är utvecklade för användare med höga krav på slitstyrka och minimal nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Detta gör att



578 44 49-01 Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.



578 44 47-01 Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet.



578 44 45-01 Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.

Tillbehör

användaren alltid styr när tråden matas ut, och tråden kan matas ut medan man arbetar med maskinen.



578 44 45-01
Gräsklinga 3-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.



578 44 27-01
Röjklunga Scarlet

Effektiv och hållbar med speciellt utformade skärtänder som ger ett mjukt skär och minskar risken för att klingan ska fastna.



578 44 78-01
Trimmerhuvud Trimmy SII

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 70-01
Trimmerhuvud T55X

Trimmerhuvudet T55X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.