



HUSQVARNA 555FX

Husqvarna 555FX är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



Tumgasreglage
Tumgasreglage för effektivitet och precisionsstyrning. Avlastar musklerna i handen.



Enkelt byte av klinga
En magnet som håller låspinnen på plats och underlättar byte av skärutrustning.



LowVib®
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.

Ytterligare egenskaper

Balance XT

Ergonomisk sele med bred ryggplatta, axelband och höftbälte som fördelar belastningen över ett stort område. Justerbar ryggplatta för perfekt passform.

Vinkelväxel för skogsbruk

Vinkelväxel utvecklad för skogsbruk med hög klinghastighet för bästa skärkapacitet.

Ergonomiskt handtag

Komfortabel handtagsdesign.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Automatiskt stoppreglage

Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.

Optimal komfort

Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	53,3 cm ³
Cylinderdiameter	45 mm
Slaglängd	33,5 mm
Effekt	2,8 kW

Motorspecifikation

Uteffekt	2,8 kW
Bränsleförbrukning	480 g/kWh (1,34 kg/h)
Emissions data EPA	
HC, g/kWh	61 g/kWh

Tekniska Data

Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	1,1 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1,34 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	3,5 Nm/6900 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4100 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedel	
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	2,1/2,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	117 dB(A)
Transmission data	
Utväxling	1:1,29
Vinkelväxel	24 °
Utrustning	
Sågklinga	Scarlett 225-24
Sele	Balance XT™
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	8,9 kg
Riggrörslängd	1355 mm
Riggrörsdiameter	35 mm
Logistik data	
Förpackningsstorlek, LxBxH	1834x324x310x114 mm
Pallmängd	12

CO, g/kWh 350 g/kWh

NOx, g/kWh 2,4 g/kWh

CO₂, g/kWh 847 g/kWh**Ljuddata**

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA) 117 dB(A)

Ljudtryck vid användarens öra 103 dB(A)

Osäkerhet - ljudtryck 1 dB(A)

Standard ISO 11806 and ISO 22868

Vibrations dataOsäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå 1 m/s²

Standard ISO 11806 and ISO 22867

Godkännande

Cert EU, Avgasemissioner Yes

Cert bullerdirektivet 2000/14/EG Nej 01/164/071

CE Yes

Cert maskindirektivet 2006/42/EG Nej SEC/09/2176

Metaller**Plaster****Gummi****Övrigt**

Total produktvikt 8,9 kg

Tillbehör

502 15 70-02

Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullgradad för extra lång livslängd.