



HUSQVARNA 555FXT

Husqvarna 555FXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Utrustad med unik komfortuppvärmning av handtagen för problemfritt arbete under kalla och våta arbetsskift. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Uppvärmda handtag
Termostatstyrd uppvärmning av handtagen för arbete i kall och våt väderlek.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



Tumgasreglage
Tumgasreglage för effektivitet och precisionsstyrning. Avlastar musklerna i handen.



Enkelt byte av klinga
En magnet som håller låspinnen på plats och underlättar byte av skärutrustning.

Ytterligare egenskaper

LowVib®
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.

Optimal komfort
Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.

Balance XT
Ergonomisk sele med bred ryggplatta, axelband och höftbälte som fördelar belastningen över ett stort område. Justerbar ryggplatta för perfekt passform.

Vinkelväxel för skogsbruk
Vinkelväxel utvecklad för skogsbruk med hög klinghastighet för bästa skärkapacitet.

Ergonomiskt handtag
Komfortabel handtagsdesign.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm³

53,3 cm³

Tekniska Data

Cylinderdiameter	45 mm
Slaglängd	33,5 mm
Effekt	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	1,1 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1,34 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	3,5 Nm/6900 v/min
Kopplingsaktiverings hastighet	4100 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörj medel	
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	2,1/2,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	117 dB(A)
Transmission data	
Utväxling	1:1,29
Vinkelväxel	24 °
Utrustning	
Sågklinga	Scarlett 225-24
Sele	Balance XT™
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	9,1 kg
Riggrörslängd	1355 mm
Riggrördiameter	35 mm
Logistik data	
Förpackningsstorlek, LxBxH	1834x324x310x114 mm
Pallmängd	12

Tillbehör



502 15 70-02
Stödkopp

Tillbehör

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.
