



HUSQVARNA 570BTS

Husqvarna 570BTS är en kraftfull ryggburen blå designad för att klara tuffa utmaningar. Den kraftfulla X-TORQ®-motorn i kombination med en effektiv fläkt gör att blåsaren har en hög blåskapacitet och lufthastighet. Utrustad med effektivt luftfilter som ger möjlighet till långa arbetspass och problemfri användning. Selen har breda axelremmar.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Optimal komfort
Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Extra effektivt luftfilter
Tvåstegs filtreringen ger längre serviceintervaller, speciellt i dammiga miljöer.



Kraftig blåskapacitet
Den kraftiga och lättstartade X-TORQ® motorn i kombination med den effektiva fläkten ger hög lufthastighet och högt luftflöde.



Ergonomisk sele
Komfortabel, ventilerad och avlastande sele med höftbälte och breda axelremmar.

Ytterligare egenskaper

Ställbart handtag
Ställbara handtag för suverän komfort (tillbehör).

LowVib®
Dämpement mellan motor och ram reducerar effektivt vibrationerna.

Ergonomiskt handtag
Handtaget kan vinklas och har gummiinlägg i handtaget, för ett stabilt och komfortabelt grepp.

Farthållare
Blåshastigheten kan ställas in, för enklare hantering.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	65,6 cm ³
Cylinderdiameter	47,5 mm
Slaglängd	37 mm
Effekt	2,9 kW
Varvtal vid maxeffekt	8000 v/min
Bränsletankens volym	2,2 l

Motor specifikation

Uteffekt	2,9 kW
Bränsleförbrukning	431 g/kWh ()
Emissions data EPA	
CO, g/kWh	536 g/kWh
Ljud data	
Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	110 dB(A)

Tekniska Data

Bränsleförbrukning	431 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2000 v/min
Tändstift	NGK CMR7H
Elektrod avstånd	0,65 mm

Artikeldata

Luftflödet vid snäcka	28 m ³ /min
Luftflödet vid munstycke	22 m ³ /min
Lufthastighet (runt munstycke)	106 m/s
Lufthastighet (platt munstycke)	91 m/s

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) handtag	1,8 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	110 dB(A)
Ljudtryck (15 m)	76 dB(A)

Utrustning

Typ av munstycke	Runt
------------------	------

Övrigt

Vikt	11,2 kg
Riggrörslängd	1197 mm
Riggrörsdiameter	72 mm

Logistik info

Vikt inkl. förpackning	14,83 kg
Förpackningsvikt	13,5 kg
Förpackningsformat, LxBxH	540x550x530 mm
Pallformat, LxBxH	580x405x530mm
Pallmängd	16
Antal produkter per 20ft container	160 st
Antal produkter per 40ft container	320 st
Antal produkter per 40ft HC container	320 st

Tillbehör

Ljudtryck vid användarens öra 99 dB(A)

Vibrations data

Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå 1 m/s²

Metaller

Plaster

Gummi