



HUSQVARNA 580BTS

Husqvarna 580BTS är den mest kraftfulla ryggburna blåsaren för yrkesbruk, och är utformad för krävande arbetsuppgifter. En effektiv fläktdesign ger ett stort luftflöde och hög lufthastighet. Dessutom är blåsaren utrustad med en kraftfull X-Torq(r)-motor. Ändra till: Lättåtkomliga dubbla luftfiler ger möjlighet till långa arbetspass och problemfri användning. Ergonomisk sele med vadderade axelremmar och avlastande midjebälte.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Optimal komfort
Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.



Air Injection
Unik luftrening för längre tid mellan serviceintervallerna.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Extra effektivt luftfilter
Tvåstegs filtreringen ger längre serviceintervaller, speciellt i dammiga miljöer.



Kraftig blåskapacitet
Den kraftiga och lättstartade X-TORQ® motorn i kombination med den effektiva fläkten ger hög lufthastighet och högt luftflöde.

Ytterligare egenskaper

Ergonomisk sele
Komfortabel, ventilerad och avlastande sele med höftbälte och breda axelremmar.

Ergonomiskt handtag
Handtaget kan vinklas och har gummiinlägg i handtaget, för ett stabilt och komfortabelt grepp.

Farthållare
Blåshastigheten kan ställas in, för enklare hantering.

Ställbart handtag
Ställbara handtag för suverän komfort (tillbehör).

LowVib®
Dämpelement mellan motor och ram reducerar effektivt vibrationerna.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	75,6 cm ³
Cylinderdiameter	51,5 mm
Slaglängd	37 mm
Effekt	3,3 kW

Tekniska Data

Varvtal vid maxeffekt	7200 v/min
Bränsletankens volym	2,6 l
Bränsleförbrukning	440 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2000 v/min
Tändstift	NGK CMR7H
Elektrod avstånd	0,65 mm

Artikeldata

Luftflödet vid snäcka	29 m ³ /min
Luftflödet vid munstycke	26 m ³ /min
Lufthastighet (runt munstycke)	92 m/s
Lufthastighet (platt munstycke)	93 m/s

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) handtag	1,6 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	100 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	112 dB(A)
Ljudtryck (15 m)	77 dB(A)

Utrustning

Typ av munstycke	Runt
------------------	------

Övrigt

Vikt	11,8 kg
Riggrörlängd	1197 mm

Logistik info

Vikt inkl. förpackning	15,79 kg
Förpackningsvikt	14 kg
Förpackningsformat, LxBxH	550x540x590 mm
Pallformat, LxBxH	580x405x580mm
Pallmängd	12
Antal produkter per 20ft container	120 st
Antal produkter per 40ft container	240 st
Antal produkter per 40ft HC container	320 st

Tillbehör