



HUSQVARNA 135

Lätt och effektiv såg för villaägare, perfekt för alla som letar efter en motorsåg som är ovanligt lätt att starta och hantera. Har X-TORQ®-motor för lägre bränsleförbrukning och minskade avgasemissioner. Utrustad med bränslepump och stoppkontakt som återgår automatiskt för enklare start.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Sidmonterad kedjesträckare
Sidmonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.



Ergonomiskt bakre handtag
Ökad komfort med asymmetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.



Riktmärken för fällning
Fällmarkering för bättre fällprecision.

Ytterligare egenskaper

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Snäppfästen cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Cylinderdiameter	41 mm
Slaglängd	31 mm
Effekt	1,5 kW

Tekniska Data

Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	652 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2 Nm/6300 v/min
Smörjmedel	
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Vibration & ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,8/4,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	3/8" LP
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	22,7 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	35-40 cm
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 6
Svärdsinfästning	Liten
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,4 kg

Standardutrustning



501 95 92-52 - Svärd 14" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

Tillbehör



501 95 92-52
Svärd 14" 3/8" MINI
Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar



501 95 92-56
Svärd 16" 3/8" MINI
Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över



576 83 07-52
Svärd 14" 3/8" MINI
TechLite™
Vårt lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på



576 83 07-56
Svärd 16" 3/8" MINI
TechLite™
Vårt lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på

Tillbehör

mot repor och korrosion.

skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

marknaden. Jämfört med våra standardsvärd så är TechLite™-svärd upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.

marknaden. Jämfört med våra standardsvärd så är TechLite™-svärd upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



576 83 07-56
Svärd 16" 3/8" MINI
TechLite™

Vårt lätta TechLite™-svärd med suverän styvhet är det första i sitt slag på marknaden. Jämfört med våra standardsvärd så är TechLite™-svärd upp till 20% lättare och har nästan 25% bättre styvhet. Den överlägsna styvheten har åstadkommit genom att använda en metod där man limmar ihop de olika delarna i motsats till tidigare teknik. Dessa svärd är också mindre ömtåliga vid böjning och återgår till ursprungsskick efter att ha varit utsatta för stor belastning. För minskad belastning för dig som användare, ökad effektivitet och större produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.



576 93 65-52
Kedja 14" 3/8" MINI
1,3 mm



576 93 65-56
Kedja 16" 3/8" MINI 1,3 mm