



# HUSQVARNA 525RX NY!

Kraftfull, men ändå lätt och bekväm buskröjare. Tuff mot gräs och undervegetation. Enkel att använda.



Enkla, tydliga reglage  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Automatiskt stoppreglage  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



X-TORQ®  
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Ergonomisk design  
Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



Balance 35  
Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



Bränslepump  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Ytterligare egenskaper

**Kombiskydd**  
Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.

**Lättservad startapparat**  
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

**Justerbart handtag**  
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

**Högt vinklat torn**  
Högt vinklat torn för maximal rörelsefrihet.

**Gräsvinkelväxel**  
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet

**Tap 'n Go trimmerhuvud**  
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmattning.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm

### Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	520 g/kWh ( )
Bränsle och smörjmedel	

## Tekniska Data

Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	520 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektrod avstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	2,1/2,3 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
<b>Transmissiondata</b>	
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30 °
<b>Utrustning</b>	
Trimmerhuvud	T35 M10
Gräsklinga	Gräs 255-4
Sele	Balance 35
<b>Logistik info</b>	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,9 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm
<b>Logistikdata</b>	
Produkt storlek, LxBxH	174,4x63x50,1 mm

Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
-----------------------	-----------------------------------------

## Emissionsdata EU

HC, g/kWh	18,92 g/kWh
CO, g/kWh	87,57 g/kWh
NOx, g/kWh	0,56 g/kWh
CO <sub>2</sub> , g/kWh	1163 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
Kontrollintygsnummer (Emissioner)	e13*97/68SH2G3*2012 /46*0765*00

## Emissionsdata CARB

HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
CO <sub>2</sub> , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh

## Emissionsdata EPA

HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
CO <sub>2</sub> , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh

## Ljuddata

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	106 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	93 dB(A)
Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)

## Vibrationsdata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag	2,1/2,3 m/s <sup>2</sup>
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s <sup>2</sup>

## Metaler

## Plaster

## Gummi

## Övriga

Total produktvikt	4,9 kg
-------------------	--------

## Standardutrustning



503 93 42-02 - Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsklingor av plast samt gräsklingor.

## Standardutrustning



578 44 63-01 - Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 37-01 - Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



503 89 01-01 - Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.



537 21 63-01 - Dubbelsele

Dubbelsele för mindre gräsrojjare.

## Tillbehör



503 97 71-01  
Sprutskydd för trimmerhuvud  
För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



537 21 63-01  
Dubbelsele  
Dubbelsele för mindre gräsrojjare.



578 44 37-01  
Gräsklinga 4-tandad  
För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



578 44 74-01  
Trimmerhuvud S35  
Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 74-01  
Trimmerhuvud S35  
Trimmerhuvud med manuell



578 44 65-01  
Trimmerhuvud T35X  
Trimmerhuvudet T35X är



578 44 91-01  
Tri-Cut  
För grövre gräs och



578 44 40-01  
Gräsklinga 8-tandad  
För frodigt, grövre gräs

## Tillbehör

trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.

exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.

terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.

men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



578 44 40-01  
Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



537 29 95-01  
Klingskydd för röjklingsor

Skyddar föraren vid användning av sågklinga.



578 44 25-01  
Röj klinga Scarlet

Effektiv och hållbar med speciellt utformade skärtänder som ger ett mjukt skär och minskar risken för att klingan ska fastna.



578 44 63-01  
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 63-01  
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även



578 44 61-01  
Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även

## Tillbehör

kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

---