



HUSQVARNA 525RXT

Kraftfull men ändå bekväm buskröjare för maximal effektivitet och minimal fysisk belastning. Den är enkel att använda och avger minst vibrationer i klassen.



Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är
lätta att komma åt och
förstå.



Ergonomisk design
Vinklat och komfortabelt
handtag för bättre grepp och
arbetsposition.



Balance 55
Ergonomisk sele som fördelar belastningen
optimalt mellan axlar, bröst och rygg.
Levereras med stötabsoberande
höftkudde.



Bränslepump
Bränslepumpens
konstruktion gör maskinen
mycket lättstartad.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som
automatiskt ställer sig i
ON-läge för problemfritt
startande.



Kombiskydd
Tillbehöret kombiskydd kan
användas antingen
tillsammans med gräskniv
eller trimmerhuvud.

Ytterligare egenskaper

Högt vinklat torn
Högt vinklat torn för maximal rörelsefrihet.

Skyddsplåt
Skyddsplåt framför motor och bränsletank

Gräsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment
och skärutrustningen parallellt med marken för bästa
skärkapacitet

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb
trådmätning.

LowVib®
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.

Lättservad startapparat
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid
behov byta startsnöre.

Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Cylinderdiameter	34 mm

Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	520 g/kWh ()
Bränsle och smörj medel	

Tekniska Data

Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	520 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektrod avstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	1,8/1,9 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Transmissiondata	
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30 °
Utrustning	
Trimmerhuvud	T35 M10
Gräsklinga	Gräs 255-4
Sele	Balance 55
Logistik info	
Vikt (utan skärutrustning), kg	5,2 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm
Logistikdata	
Produkt storlek, LxBxH	174,4x63x50,1 mm

Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
-----------------------	---

Emissionsdata EU

HC, g/kWh	18,92 g/kWh
CO, g/kWh	87,57 g/kWh
NOx, g/kWh	0,56 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	1163 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
Kontrollintygsnummer (Emissioner)	e13*97/68SH2G3*2012 /46*0765*00

Emissionsdata CARB

HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh

Emissionsdata EPA

HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh

Ljuddata

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	106 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	94 dB(A)
Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)

Vibrationsdata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag	1,8/1,9 m/s ²
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s ²

Metaler

Plaster

Gummi

Övriga

Total produktvikt	5,2 kg
-------------------	--------

Standardutrustning



503 93 42-02 - Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsklingor av plast samt gräsklingor.

Standardutrustning



578 44 63-01 - Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 37-01 - Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



503 89 01-01 - Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.



537 21 63-01 - Dubbelsele

Dubbelsele för mindre gräsrojjare.

Tillbehör



503 97 71-01
Sprutskydd för trimmerhuvud
För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



537 21 63-01
Dubbelsele
Dubbelsele för mindre gräsrojjare.



578 44 37-01
Gräsklinga 4-tandad
För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



578 44 74-01
Trimmerhuvud S35
Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 74-01
Trimmerhuvud S35
Trimmerhuvud med manuell



578 44 65-01
Trimmerhuvud T35X
Trimmerhuvudet T35X är



578 44 91-01
Tri-Cut
För grövre gräs och



578 44 40-01
Gräsklinga 8-tandad
För frodigt, grövre gräs

Tillbehör

trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.

exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.

terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.

men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



578 44 40-01
Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



537 29 95-01
Klingskydd för röj klingor

Skyddar föraren vid användning av sågklinga.



578 44 25-01
Röj klinga Scarlet

Effektiv och hållbar med speciellt utformade skärtänder som ger ett mjukt skär och minskar risken för att klingan ska fastna.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även



578 44 61-01
Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även

Tillbehör

kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.
