



HUSQVARNA 325HE3 NY!

En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med justerbar knivbalk. Motorn fungerar som motvikt och gör maskinen exceptionellt välbalanserad och bekväm att använda. Räckvidden och den justerbara knivbalken gör den lämplig för både höga och låga häckar utan stege eller skylift. Intuitiva kontroller för enkel start. 325HE3 är utrustad med vår X-TORQ® -motor.



Motorplacering
Motorns placering bidrar också till att leda bort avgaserna från användaren.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Effektiv kniv
Vassa och robusta tänder för hög produktivitet och lång livslängd.



Vinklinsbar kniv
Asymmetrisk knivbalk och långt riggrör för extra komfort.



Fjärrmanövrerad
Fjärrmanövreringen gör det lätt att justera skärutrustningens vinkel under arbete.

Ytterligare egenskaper

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Lättservad startapparat
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

Mångsidighet
Häcksaxen är utrustad med justerbart svärd. Funktionen ger mångsidighet samt bättre komfort och ergonomi.

X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.

Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm

Tekniska Data

Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	520 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,1/4 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	96 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Transmission data	
Utväxling	1:5,58
Utrustning	
Knivlängd	55 cm
Knivjustering upp/ner	45/85°
Tandspalt	29 mm
Skärhastighet	4300 klipp/min
Övrig info	
Vikt	6,35 kg