



HUSQVARNA 325HE4 NY!

En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med justerbar knivbalk och extra lång stång. Motorn fungerar som motvikt och gör maskinen exceptionellt välbalanserad och bekväm att använda, speciellt vid arbete med högre häckar, utan att behöva använda stege eller skylift. Intuitiva kontroller för enkel start. 325HE4 är utrustad med vår X-TORQ®-motor som minskar avgasutsläppen jämfört med föregående modell.



Motorplacering
Motorns placering bidrar också till att leda bort avgaserna från användaren.



Stötskydd
Det bakre stötskyddet skyddar motorn från skador.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Effektiv kniv
Vassa och robusta tänder för hög produktivitet och lång livslängd.



Vinklingsbar kniv
Asymmetrisk knivbalk och långt riggrör för extra komfort.

Ytterligare egenskaper

Fjällmanövrerad
Fjällmanövreringen gör det lätt att justera skärutrustningens vinkel under arbete.

Transportläge
Skärutrustningen i transportläge gör det enkelt att transportera och förvara maskinen.

Lättservad startapparat
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

Lång räckvidd
Konstruerad för att ge lång räckvidd med fortsatt god ergonomi.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.

Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
--------------------------------	----------------------

Tekniska Data

Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	520 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	5,4/2,4 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)

Transmission data

Utväxling	1:5,58
-----------	--------

Utrustning

Knivlängd	55 cm
Knivjustering upp/ner	90/85°
Tandspalt	29 mm
Skärhastighet	4300 klipp/min

Övrig info

Vikt	6,4 kg
------	--------