



HUSQVARNA T435

Detta är en kraftfull topphandtagssåg med låg vikt för trädbeskärning från marken eller uppe i skyliften. Den låga vikten och den välbalanserade sågkroppen gör den mycket enkel att arbeta med.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjemörjningen till dina behov.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Sdomonterad kedjesträckare
Möjliggör en lätt och snabb justering av kedjan.



Luftfilterkåpa
Snabblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Ytterligare egenskaper

Kastskydd
Utformningen av kedjebromsbygeln ger en bättre översikt över sågsvärdet och bättre kontroll vid sågarbetet.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Upphängningsögla
En stabil upphängningsögla för fastsättning av rep, gör det lätt att fira sågen genom grenverket.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	35,2 cm ³
Cylinderdiameter	40 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	10000 v/min
Bränsletankens volym	0,26 l

Tekniska Data

Bränsleförbrukning	408 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,4 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,57 Nm/7500 v/min
Smörj medel	
Oljetankens volym	0,17 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Vibration & ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	4,1/3,9 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	3/8" LP
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	25,4 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	30-35 cm
Typ av drivhjul	Spur 6
Svärdsinfästning	Liten
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	3,4 kg
Logistikdata	
Vikt inkl. förpackning	5,26 kg
Förpackningsformat, LxBxH	400x330x270 mm

Tillbehör



576 93 65-45
Kedja 12" 3/8" MINI 1,3
mm



576 93 65-52
Kedja 14" 3/8" MINI 1,3
mm



576 93 65-56
Kedja 16" 3/8" MINI 1,3
mm



501 95 92-45
Svärd 12" 3/8" MINI
Svag kurvform och liten
nosradie för mindre
kastrisk och bättre
kontroll över skäret.
Epoxylack skyddar mot
repor och korrosion.



Tillbehör

501 95 92-45

Svärd 12" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 92-52

Svärd 14" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 92-56

Svärd 16" 3/8" MINI

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 96-45

Svärd 12" 3/8" MINI

INTENZ (inbyggd kedjestreckning i svärdet. För modellerna 315-/316-/318- Electric, 334T, 335XPT)

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.



501 95 96-45

Svärd 12" 3/8" MINI

INTENZ (inbyggd kedjestreckning i svärdet. För modellerna 315-/316-/318- Electric, 334T, 335XPT)

Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.

501 95 96-52

Svärd 14" 3/8" MINI

INTENZ
Svag kurvform och liten nosradie för mindre kastrisk och bättre kontroll över skäret. Epoxylack skyddar mot repor och korrosion.