



HUSQVARNA 550 XP® G TrioBrake™

Husqvarna 550 XP® G har utvecklats för professionella skogshuggare och kunniga markägare. Sågen har banbrytande design och mängder med nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift. Vår unika motorteknik X-TORQ® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning. Uppvärmda handtag ökar komforten under kalla och fuktiga förhållanden. Utrustad med TrioBrake.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökraav.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



RevBoost™
Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat.



Air Injection™
Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Ytterligare egenskaper

TrioBrake™

Med TrioBrake™ kan kedjebromsen utlösas antingen automatiskt genom tröghetsutlösningen eller mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet.

Förgasarvärme

Elektriskt uppvärmd förgasare säkerställer användning i kallt klimat.

Luftfilter med snabbfäste

Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Sidmonterad kedjesträckare

Sidmonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Luftfilterkåpa

Handtagsvärme

Effektiva värmeslingor i främre och bakre handtaget gör sågen mer komfortabel att använda i kyla och väta.

Justerbar oljepump

Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.

Kombinerat choke/stoppreglage

Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Magnesiumvevhus

Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Ytterligare egenskaper

Snabblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Strömlinjeformad design
Låg, smidig sågkropp gör sågen enkel och praktisk att hantera i alla slags situationer.

Synlig bränslenivå
Genomsiktig bränslefenster för snabb kontroll av bränslenivå.

Oförlorbara svärdsmuttrar
Mutterarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Snäppfästen cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Riktmärken för fällning
Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	50,1 cm ³
Cylinderdiameter	43 mm
Slaglängd	34,5 mm
Effekt	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	10200 v/min
Bränsletankens volym	0,52 l
Bränsleförbrukning	446 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2,8 Nm/6900 v/min
Smörjmedel	
Oljetankens volym	0,27 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Vibration & Ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,8/3,7 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	116 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	26,1 m/s
Rekommenderad svärds längd, min-max, cm	33-50 cm
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Rim 7
Svärdsinfästning	Liten
Övriga dimensioner	

Motorspecifikation

Uteffekt	2,8 kW
Bränsleförbrukning	446 g/kWh (1,25 kg/h)
Bränsle och smörjmedel	
Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Emissionsdata EU	
HC, g/kWh	58,92 g/kWh
CO, g/kWh	254,39 g/kWh
NOx, g/kWh	3,64 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	883,26 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	72 g/kWh
Kontrollintygsnummer (Emissioner)	e5*97/68SH3G3*2002 /88*0147*00 (II)
Emissionsdata EPA	
HC, g/kWh	57,272 g/kWh
CO, g/kWh	270,53 g/kWh
NOx, g/kWh	4,017 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	836,924 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	72 g/kWh
Ljuddata	
Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	116 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	106 dB(A)
Standard	ISO 22868
Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
Vibrationsdata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag	3,8/3,7 m/s ²
Standard	ISO 22867
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s ²

Tekniska Data

Vikt (utan skärutrustning), kg 5,2 kg

Godkännanden

Cert EU, Avgasemissioner	Yes
Cert bullerdirektivet 2000/14/EG Nej	01/161/096
CE	Yes
Cert maskindirektivet 2006/42/EG Nej	0404/11/2325
Cert ANSI B.175.1-2000	Yes
Cert Z62.1-03, Motorsågar	Yes
Cert Z62.3-04, Motorsågskast	Yes
Metaller	
Materialinnehåll, tenn	0,0006 kg (0,01%)
Plaster	
Materialinnehåll, PBT	0,024 kg (0,46%)
Materialinnehåll, PE	0,165 kg (3,17%)
Materialinnehåll, PP	0,023 kg (0,44%)
Materialinnehåll, POM	0,125 kg (2,4%)
Materialinnehåll, andra plaster	0,059 kg (1,13%)
Gummi	
Materialinnehåll, silikongummi	0,006 kg (0,12%)
Materialinnehåll, naturgummi	0,003 kg (0,06%)
Materialinnehåll, nitrilgummi	0,029 kg (0,56%)
Materialinnehåll, fluorsilikongummi	0,0001 kg (0%)
Materialinnehåll, fluorkarbondgummi	0,032 kg (0,62%)
Materialinnehåll, kloroprenngummi	0,007 kg (0,13%)
Övrigt	
Total produktvikt	5,2 kg

Tillbehör



578 07 71-01
Fästögla

Fästögla med unik konstruktion, gjord för arborister som använder en vanlig motorsåg. Ger ett säkert sätt att koppla



501 84 06-56
Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens



501 84 06-64
Kedja 15" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens



501 84 06-66
Kedja 16" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens

Tillbehör

motorsågen till
motorsågsstroppen.
Frikopplas vid
överbelastning.

lättnviktsmotorsågar. Skär
ett smalt sågskär och
behöver mindre kraft från
sågen än standardkedjor.
Rekommenderas inte för
hårt skogsarbete som
t.ex. stormdrabbad skog.

lättnviktsmotorsågar. Skär
ett smalt sågskär och
behöver mindre kraft från
sågen än standardkedjor.
Rekommenderas inte för
hårt skogsarbete som
t.ex. stormdrabbad skog.

lättnviktsmotorsågar. Skär
ett smalt sågskär och
behöver mindre kraft från
sågen än standardkedjor.
Rekommenderas inte för
hårt skogsarbete som
t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-66
Kedja 16" PIXEL .325" 1,3
mm

En lågvibrationskedja
utvecklad för att möta
speciella behov för
dagens
lättnviktsmotorsågar. Skär
ett smalt sågskär och
behöver mindre kraft från
sågen än standardkedjor.
Rekommenderas inte för
hårt skogsarbete som
t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-72
Kedja 18" PIXEL .325" 1,3
mm

En lågvibrationskedja
utvecklad för att möta
speciella behov för
dagens
lättnviktsmotorsågar. Skär
ett smalt sågskär och
behöver mindre kraft från
sågen än standardkedjor.
Rekommenderas inte för
hårt skogsarbete som
t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 04-56
Kedja 13" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



501 84 04-64
Kedja 15" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



501 84 04-64
Kedja 15" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



501 84 04-66
Kedja 16" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



501 84 04-72
Kedja 18" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



501 84 04-80
Kedja 20" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



501 84 04-80
Kedja 20" .325" 1,5 mm

En snabb
lågvrationskedja för
huggare som har små
arbetsområden, för snabb
och enkel huggning.



581 64 31-56
Kedja SP33G PIXEL .325"
1,3 mm

X-CUT SP33G är den
första sågkedja någonsin
som helt utvecklats,
konstruerats och



581 64 31-64
Kedja SP33G PIXEL .325"
1,3 mm

X-CUT SP33G är den
första sågkedja någonsin
som helt utvecklats,
konstruerats och



581 64 31-66
Kedja SP33G PIXEL .325"
1,3 mm

X-CUT SP33G är den
första sågkedja någonsin
som helt utvecklats,
konstruerats och

Tillbehör

tillverkats av Husqvarna. Kedjan är särskilt lämpad för krävande konsumenter och professionellt bruk. Med en skärpa som varar, en enastående hållbarhet, låg töjning och hög skärkapacitet ökar den effekten av ditt arbete mer än någonsin

tillverkats av Husqvarna. Kedjan är särskilt lämpad för krävande konsumenter och professionellt bruk. Med en skärpa som varar, en enastående hållbarhet, låg töjning och hög skärkapacitet ökar den effekten av ditt arbete mer än någonsin

tillverkats av Husqvarna. Kedjan är särskilt lämpad för krävande konsumenter och professionellt bruk. Med en skärpa som varar, en enastående hållbarhet, låg töjning och hög skärkapacitet ökar den effekten av ditt arbete mer än någonsin



581 64 31-66
Kedja SP33G PIXEL .325"
1,3 mm

X-CUT SP33G är den första sågkedja någonsin som helt utvecklats, konstruerats och tillverkats av Husqvarna. Kedjan är särskilt lämpad för krävande konsumenter och professionellt bruk. Med en skärpa som varar, en enastående hållbarhet, låg töjning och hög skärkapacitet ökar den effekten av ditt arbete mer än någonsin



581 64 31-72
Kedja SP33G PIXEL .325"
1,3 mm

X-CUT SP33G är den första sågkedja någonsin som helt utvecklats, konstruerats och tillverkats av Husqvarna. Kedjan är särskilt lämpad för krävande konsumenter och professionellt bruk. Med en skärpa som varar, en enastående hållbarhet, låg töjning och hög skärkapacitet ökar den effekten av ditt arbete mer än någonsin