



HUSQVARNA R 214T NY!

Kraftfull och mångsidig Rider med tvåcylindrig motor och alternativen 94 cm eller 103 cm Combiaggregat med förstklassig BioClip®- och bakutkastklippning. Passar markägare som kräver bästa möjliga effektivitet, manövrerbarhet och perfekt resultat året runt. Bakvagnsstyrning och det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt klippåtkomst och mycket god översikt över arbetsytan. Pedalstyrd hydrostatisk transmission, samlade och lätt åtkomliga reglage samt automatisk inkoppling av knivarna gör gräsklippning till ett nöje. Klippaggregatet kan enkelt ställas i serviceläge som underlättar vid rengöring och service. Kan också utrustas med olika tillbehör så som snöblad, vagn, mossrivare och spridare vilket gör detta till en maskin för året runt-bruk.



Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Frontmonterat klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Tillbehör Combiaggregat
Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med Combiaggregat 94 eller 103 cm breda för effektiv klippning med BioClip® eller bakutkast.



Serviceläge
Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.



Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvn när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Ytterligare egenskaper

Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak

Klipphöjdsspaken nås lätt från försätset, vilket gör det möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till

Ytterligare egenskaper

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Flaskhållare

Praktisk flaskhållare för förfriskningar.

gräsmattan som gödning.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Justerbar stigningsvinkel

Möjligt att fininställa klippaggregatets position för att säkerställa att klippresultatet alltid blir perfekt.

Genomskinlig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Förvaringsfack

Det öppna förvaringsutrymmet till vänster nås lätt medan du klipper.

TURN KEY START

Easy to get operating under any wetather conditions. No choking needed, just turn the key and go.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Intek V-Twin
Typ av motor	7160
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	12,8 kW @ 3100 v/min
Cylindervolym, cm ³	656 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	16 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	12 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE10W30
Oljevolym	1,9 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K46
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-9,5 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9,5 km/h
Tillåten lutning, max	10 °
Klippaggregat	
Oklippt cirkel ¹	30 cm
Klippbredd, Min-Max	94-103 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 94, Combi 103
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast

Tekniska Data

Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	10 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Annat	
Sätesmaterial	PU
Höjd på sätesrygg	Medium
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	170/60-8
Däckdimension, bak	170/60-8
Hjulbas	88,7 cm
Markfrigång	105 mm
Basmaskin, längd	190 cm
Bredd, maskinbas	89 cm
Basmaskin, höjd	107 cm
Vikt	208 kg
Maximal dragvikt ²	110 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	84 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	99 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	2,5 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²
Logistik	
Förpackning	Trälår
Förpackningsformat, LxBxH	2310x1120x980 mm
Förpackningsvolym	2,54 m ³
Paketerad vikt	272 kg
Pallformat, LxBxH	2310x1120x155mm
Antal per pall	1 st

Tillbehör



967 15 22-01
Klippaggregat - Combi 94
94 cm Combi-klippaggregat
med möjlighet till både



967 15 23-01
Klippaggregat - Combi
103
103 cm Combi-



587 02 47-01
Borste
Roterande borste för att
sopa upp löv, snö etc.



965 07 09-01
Snöblad
Robust snöblad med
stålskär. Gummiskär finns

Tillbehör

BioClip och bakutkast.

klippaggregat med klippläggna BioClip och bakutkast.

Kan vinklas mot bägge sidor. Med borsten följer ett stänkskydd.

som tillbehör. Arbetsbredd 120 cm. För bakhjulsdrivna Riders bör hjulvikter och snökedjor monteras vid användning av snöbladet.

965 07 09-01
Snöblad

Robust snöblad med stålskär. Gummiskär finns som tillbehör. Arbetsbredd 120 cm. För bakhjulsdrivna Riders bör hjulvikter och snökedjor monteras vid användning av snöbladet.

531 02 12-40
Gummiblåd

Utbytesskär i gummi för ersättningskär till snöblad. Gummiiskäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av metallskäret.

953 53 49-01
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.

964 99 30-01
Snökedjor - piggas (par)
Ger bra grepp på snö och is.964 99 30-01
Snökedjor - piggas (par)

Ger bra grepp på snö och is.

586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.

581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdinställning. Kan tömmas från förarplatsen.

953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.

953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.

501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.

967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.

586 63 72-01
Redskapsfäste


Fästansordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre

Tillbehör

förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 72-01
Redskapsfäste
Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingsystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 69-01
Märkluftare för redskapsfäste
Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste
Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



953 51 24-01
Grusharv
Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 51 24-01
Grusharv
Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



967 02 72-01
Spridare 75
Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för ismältning under vintern. Om spridaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



954 12 00-46
Spridare 30
Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



965 89 94-01
Vält
Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.

Tillbehör



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



953 53 10-01
Kantskärare

För skärning och justering av gräskanter. Inställbart skärdjup. Vändbar för att lägga tiltan på ut- eller insidan.



581 12 54-01
Belysningskit

LED-belysningskit för att göra arbetet lättare när det är mörkt ute, bred ljusfördelning och låg strömförbrukning. 30 000 timmars livslängd vid normal användning. Passar alla Frontriders.



505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell för riders. Tillverkat i vattenavvisande nylon. Justerbart längst ner samt med ventilationshål.



505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell för riders. Tillverkat i vattenavvisande nylon. Justerbart längst ner samt med ventilationshål.



505 69 90-40
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.



505 69 90-42
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.



505 69 90-44
Lastramper

Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x1500x60 mm.



505 69 90-44
Lastramper

Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott



505 69 90-45
Lastramper

Genomgående tillverkade i havsvattentålig aluminium med den välkända



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre

Tillbehör

grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x1500x60 mm.

halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror och för en maximal total belastning om 1 000 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 260x2000x60 mm.

greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.
