



HUSQVARNA 120i

Lightweight, easy to use battery chainsaw ideal for felling small trees and pruning or cutting small branches. Features an intuitive keypad for safe, convenient starting, while the inertia chain brake ensures trouble-free handling. Brushless motor with savE™ mode for reliable performance and longer running time, no direct emissions, while low noise levels allow you to work in residential areas without disturbing the neighbours.



Litiumjon batteri

Litiumjonbatteriet ger kraft som räcker långt och utmärkt prestanda.



savE™

Välj savE™ för maximal körtid.



Verktyslös kedjespänning

Snabb och lätt montering och justering av kedja och svärd utan verktyg.



Flip-up oljelock

Flip-up lock för enklare oljepåfyllning



Kastskydd

Utformningen av kedjebromsbygeln ger en bättre översikt över sågsvärdet och bättre kontroll vid sågarbetet.



Ergonomiskt handtag

Ergonomiskt format handtag för större komfort och lättare åtkomst till reglagen.

Ytterligare egenskaper

Bättre grepp

Vinklat främre handtag för bättre grepp och naturlig arbetsställning.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Batteri

Batterityp	Li-Ion
Batterispänning	36,5 V
Motor type	BLDC (borstlös)

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,2 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Oljepumpskapacitet	3,5-6,5 ml/min

Tekniska Data

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,369/3,82 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	86 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	3/8"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	30,48-35,56 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	11,5 m/s
Svärdinfästning	Liten

Totalmått

Vikt (exkl. batteri och skärutrustning)	3 kg
---	------

Logistikinformation

Vikt inkl. förpackning	5,5 kg
Produkt storlek, LxBxH	800x235x240 mm
Förpackningsformat, LxBxH	520x265x245 mm
Pallformat, LxBxH	1095x1060x250mm
Pallmängd	32
Antal produkter per 20ft container	640 st
Antal produkter per 40ft container	1048 st