



Husqvarna TF 225 2017- NY!

Lightweight, manoeuvrable and robust basic cultivator for garden-sized plots. Powered by an efficient, quiet, easy-start engine with reverse drive. Its adjustable, foldable handlebar, double carry handles and transport wheel make it as easy to store as it is to use. Drag bar offers balance in any working condition, while tine shield and plant guard reduce debris spray and accidental damage to vegetation. Ridger with metal wheels available as an accessory for greater flexibility and value.



Styrmonterad växelväljare
Ergonomiskt handtag med
lättåtkomliga handtag.



Justerbart handtag
Justerbart i vertikalt och
horisontellt läge för optimal
ergonomi.



Fällbart styre
För enkel lagring och
transport.



Bromssporre
Bromssporren är lätt att
justera för olika arbeten.



Transporthjul
Underlättar transport. Lätt
att höja under arbete.



Plantskydd
Plantskydd som standard.

Ytterligare egenskaper

Kraftfull
Kraftfull toppventilmotor.

Borttagbar transmission
Borttagbart transmissionshus med smörjnippel för
enkelt underhåll och service.

Backväxel
Backväxel för lättare manövrering och körning.

Knivskydd
Minimerar stänk av skräp från de roterande knivarna.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare

RATO

Typ av motor

OHV

Tekniska Data

Motornamn	R180
Cylindervolym, cm ³	179 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	3,5 kW @ 3600 v/min
Bränsletanksvolym	3,5 l
Bränsle	Bensin
Transmission	
Typ av transmission	Kedja/Manuell
Växlar framåt	1
Växlar bakåt	1
Kapacitet	
Typ av jordfräs	Frontmonterade fräskryss
Antal fräskryss	4
Kniv diameter	320 mm
Arbetsbredd	60 cm
Arbetsdjup	25 cm
Utrustning	
Justerbart handtag i vertikalt läge	Yes
Fällbart styre	Yes
Handtagsmonterad växelspak	Yes
Backväxel	Yes
Avtagbar transmission	Yes
Transporthjul	1
Bromssporre	Yes
Plantskydd	Yes
Kupplog	Finns som tillbehör (med metallhjul)
Dimensioner	
Vikt	46 kg
Ljud Data	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	82 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	92,5 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	93 dB(A)
Logistik	
Förpackningsformat, LxBxH	705x380x670 mm
Förpackningsvolym	0,18 m ³
Vikt	52 kg
Antal per pall	12 st
Antal per trailer	324 st
Förpackningstyp	Kartong