



## Husqvarna TF 435P 2017- NY!

Advanced cultivator for experienced gardeners completing demanding tasks. Its powerful, efficient and quiet engine is easy to start, and the transmission features two forward and one reverse gear with pneumatic clutch and declutch for unbeatable performance and manoeuvrability. Plant guard, tine shield, transport wheel and drag bar makes even the toughest job easier, while the comfortable, adjustable handle bar offers improved ergonomics. Optional accessories including plough kit, potato harvesting plough, snow blade and ridger kit increase versatility to further improve return on investment.



Pneumatisk koppling  
Pneumatisk in- och urkoppling.



Styr monterad växelväljare  
Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga handtag.



Justerbart handtag  
Justerbart i vertikalt och horisontellt läge för optimal ergonomi.



Fällbart styre  
För enkel lagring och transport.



Bromssporre  
Bromssporren är lätt att justera för olika arbeten.



Transporthjul  
Underlättar transport. Lätt att höja under arbete.

### Ytterligare egenskaper

Kraftfull  
Kraftfull toppventilsmotor.

Backväxel  
Backväxel för lättare manövrering och körning.

Metallhjul (tillbehör)  
Metallhjul som tillbehör

Knivskydd  
Minimerar stänk av skräp från de roterande knivarna.

Plantskydd  
Plantskydd som standard.

Borttagbar transmission  
Borttagbart transmissionshus med smörjnippel för enkelt underhåll och service.

Transporthjul (tillbehör)  
Finns som tillbehör.

Lättåtkomliga reglage  
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

### Tekniska Data

## Tekniska Data

## Motor

Motortillverkare	Honda
Typ av motor	GX160 OHV
Motornamn	GX160
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	3,5 kW @ 3400 v/min
Typ av luftfilter	Oljesump
Bränsletanksvolym	3,1 l
Bränsle	Bensin
Motorolja, volym (L)	0.6

## Transmission

Typ av transmission	Kedja/Pneumatic
Växlar framåt	2
Växlar bakåt	1

## Kapacitet

Typ av jordfräs	Frontmonterade fräskryss
Antal fräskryss	6
Kniv diameter	320 mm
Arbetsbredd	80 cm
Arbetsdjup	30 cm

## Utrustning

Justerbart handtag i vertikalt läge	Yes
Justerbart handtag i horisontellt läge	Yes
Fällbart styre	Yes
Pneumatisk koppling	Yes
Handtagsmonterad växelspak	Yes
Backväxel	Yes
Avtagbar transmission	Yes
Transporthjul	1
Bromssporre	Yes
Plantskydd	Yes
Kupplog	Finns som tillbehör (med metallhjul)
Plog	Finns som tillbehör
Snöplog	Finns som tillbehör
Gummihjul	Finns som tillbehör

## Dimensioner

Vikt	59 kg
------	-------

## Ljud Data

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	84 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	95 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	96 dB(A)

## Logistik

Förpackningsformat, LxBxH	800x580x810 mm
Förpackningsvolym	0,38 m <sup>3</sup>
Vikt	65 kg

**Tekniska Data**

Antal per pall	12 st
----------------	-------

Antal per trailer	192 st
-------------------	--------

Förpackningstyp	Kartong
-----------------	---------