



HUSQVARNA 525LK

Husqvarna 525LK är en lättviktstrimmer för yrkesbruk. Maskinen är utrustad med Husqvarnas X-TORQ-motor. 525LK är en kombinationsmaskin som är utvecklad för många olika typer av uppgifter. Flera tillbehör finns tillgängliga.



Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



X-TORQ®
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



Delbart riggrör
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Ytterligare egenskaper

Optimal komfort
Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

Effektivt luftfilter
Det effektiva luftfiltret ger mindre kostnad för service och mindre motorslitage.

Tillbehör med snabbfäste
Tillbehör med snabbfäste för enkla verktygsbyten.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	520 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm

Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	520 g/kWh ()
Bränsle och smörjmedel	
Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Emissions data EU	
HC, g/kWh	18,92 g/kWh
CO, g/kWh	87,57 g/kWh
NOx, g/kWh	0,56 g/kWh

Tekniska Data

Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK BPMR8Y
Elektrod avstånd	0,65 mm
Max vridmoment	1,2 Nm/6000 v/min
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	6500 v/min
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	3/3,3 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	106 dB(A)
Transmission Data	
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30 °
Utrustning	
Trimmerhuvud	T35 M10
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,5 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm
Logistik data	
Produkt storlek, LxBxH	174,6x24,2x22,2 mm

CO ₂ , g/kWh	1163 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
Kontrollintygsnummer (Emissioner)	e13*97/68SH2G3*2012 /46*0765*00
Emissions data CARB	
HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
Emissions data EPA	
HC, g/kWh	37,7 g/kWh
CO, g/kWh	354,3 g/kWh
NOx, g/kWh	0,1 g/kWh
CO ₂ , g/kWh	1052 g/kWh
HC+NOx FEL, g/kWh	50 g/kWh
Ljud data	
Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	106 dB(A)
Ljudtryck vid användarens öra	94 dB(A)
Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
Vibrations data	
Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s ²
Metaller	
Plaster	
Gummi	
Övrigt	
Total produktvikt	4,5 kg

Tillbehör



537 19 66-05
Häcksax
Häcksaxtillsats för kombiprodukter



537 19 66-06
Häcksax
Stångsågstillsats för kombiprodukter



537 35 35-01
Trimmertillbehör
För isärtagbara trimmers. Skärutrustning och skydd medföljer. Riggrörsdiameter 24 mm.



537 19 69-01
Kantskärare
Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Riggrörsdiameter 24 mm.

Tillbehör



537 19 69-01
Kantskärare

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 29 42-01
Kultivator

Perfekt för ömtåliga rabatter och runt trädstammar. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 29 67-01
BR600

Borsttillsats för kombiprodukter. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 29 69-01
Mossrivartillsats

Vertikalskärartillsats för kombiprodukter. Får bort mossan och skapar en friskare gräsmatta. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 29 69-01
Mossrivartillsats

Vertikalskärartillsats för kombiprodukter. Får bort mossan och skapar en friskare gräsmatta. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 29 71-01
Förlängare

Skaff förlängningstillsats för kombiprodukter. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Rigrörersdiameter 24 mm.



537 18 33-23
Stångsåg

Stångsågstillsats för kombitrimmers. Ger extra räckvidd vid behov. Sågar grenar upp till cirka 15 cm tjocklek.



967 29 44-01
Sweeper

Borsttillsats för kombiprodukter. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och grus från gångar, uppfarter och gräsmattor. Skydd ingår. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 29 44-01
Sweeper

Borsttillsats för kombiprodukter. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och grus från gångar, uppfarter och gräsmattor. Skydd ingår. Rigrörersdiameter 24 mm.



967 28 64-01
Lövblås

Blåsartillsats för kombiprodukter. Kraftfull blåsare för borttagning av löv, skräp och gräsrester från gångar och uppfarter. Rigrörersdiameter 24 mm.



503 93 42-02
Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



578 44 61-01
Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur.

Tillbehör

selen när tråden ska matas fram.



578 44 61-01
Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 74-01
Trimmerhuvud S35

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 65-01
Trimmerhuvud T35X

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska



578 44 71-01
Trimmerhuvud Superauto II

Trimmerhuvud med helautomatisk trådmatning. Om tråden blir för kort matas det automatiskt ut mer tråd. Trådlängden är självjusterande.



578 44 91-01
Tri-Cut

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.



578 44 40-01
Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.

Tillbehör

matas fram.
