



HUSQVARNA 435

Lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och lättmanövrerad. X-TORQ® motorn ger lägre bränsleförbrukning och reducerade emissioner. Utrustad med bränslepump och stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge, för problemfritt startande.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningssystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökraav.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



Ergonomiskt bakre handtag
Ökad komfort med asymmetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.



Riktmärken för fällning
Fällmarkering för bättre fällprecision.

Ytterligare egenskaper

Sidmonterad kedjestreckare
Sidmonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Synlig bränslenivå
Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Snäppfäst en cylinderkåpa
Snäpplösning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Lätt att starta
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge, Smart Start® och bränslepump gör sågen mycket lätt att starta.

Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Cylinderdiameter	41 mm

Tekniska Data

Slaglängd	31 mm
Effekt	1,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	652 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2 Nm/6300 v/min
Smörj medel	
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Vibration & ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,8/4,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-46 cm
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 7
Svärdsinfästning	Liten
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,2 kg
Logistikdata	
Förpackningsformat, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x222mm
Pallmängd	60

Standardutrustning



501 83 44-09 - Svärdsskydd

Gjord av slagtålig plast. Passar olika svärslängder.

Tillbehör

Tillbehör



501 84 06-56

Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-64

Kedja 15" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-66

Kedja 16" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-72

Kedja 18" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.