



HUSQVARNA 440 e-series TrioBrake™

Lätt och effektiv allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och hantera. X-TORQ® motorn ger mindre bränsleförbrukning och reducerade avgasemissioner. Utrustad med Smart Start® och bränslepump, vilket gör sågen lättstartad samt har verktyglös kedjesträckare.



Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Ytterligare egenskaper

Ergonomiskt bakre handtag
Ökad komfort med asymmetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Verktyglös kedjespänning
Snabb och lätt montering och justering av kedja och svärd utan verktyg.

Lätt att starta
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge, Smart Start® och bränslepump gör sågen mycket lätt att starta.

Bränslepump

Riktmärken för fällning
Fällmarkering för bättre fällprecision.

Snäppfästen cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Synlig bränslenivå
Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

TrioBrake™
Med TrioBrake™ kan kedjebromsen utlösas antingen automatiskt genom tröghetsutlösningen eller mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet.

Ytterligare egenskaper

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Cylinderdiameter	41 mm
Slaglängd	31 mm
Effekt	1,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	513 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2,16 Nm/6300 v/min
Smörjmedel	
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Vibration & ljuddata	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,8/4,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Skärutrustning	
Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-46 cm
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 7
Svärdsinfästning	Liten
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,6 kg
Logistikdata	
Förpackningsformat, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x222mm
Pallmängd	60

Standardutrustning



501 83 44-09 - Svärdskydd

Gjord av slagtålig plast. Passar olika svärslängder.

Tillbehör



501 84 06-56

Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-64

Kedja 15" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-66

Kedja 16" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-72

Kedja 18" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.