



HUSQVARNA 440 e-series

Lätt och effektiv allroundsåg som är perfekt för alla som vill ha en såg som är exceptionellt lätt att starta och använda. X-TORQ®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och avgasemissioner. Utrustad med Smart Start®, bränslepump och stoppbrytare som återställs automatiskt för enklare start. Enklare hantering med verktygslös kedjespänning.



Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



Tröghetsutlöst kedjebroms
Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Air Injection™
Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-TORQ®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Luftfilter med snabbfäste
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Ytterligare egenskaper

Ergonomiskt bakre handtag
Ökad komfort med assymetriskt bakre handtag, mjuka inlägg och ergonomiskt gasreglage.

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Verktygslös kedjespänning
Snabb och lätt montering och justering av kedja och svärd utan verktyg.

Lätt att starta
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge, Smart Start® och bränslepump gör sågen mycket lätt att starta.

Riktmärken för fällning
Fällmarkering för bättre fällprecision.

Snäppfästen cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Synlig bränslenivå
Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tekniska Data

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	40,9 cm ³
Cylinderdiameter	41 mm
Slaglängd	31 mm
Effekt	1,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	513 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrod avstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2,16 Nm/6300 v/min

Smörj medel

Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde

Vibration & Ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,8/4,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-46 cm
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 7
Svärdsinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	4,4 kg
--------------------------------	--------

Logistikdata

Förpackningsformat, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Pallformat, LxBxH	120x100x222mm
Pallmängd	60

Standardutrustning



501 83 44-09 - Svärds skydd

Gjord av slagtålig plast. Passar olika svärslängder.

Tillbehör

Tillbehör



501 84 06-56

Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-64

Kedja 15" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-66

Kedja 16" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.



501 84 06-72

Kedja 18" PIXEL .325" 1,3 mm

En lågvibrationskedja utvecklad för att möta speciella behov för dagens lättviktsmotorsågar. Skär ett smalt sågskär och behöver mindre kraft från sågen än standardkedjor. Rekommenderas inte för hårt skogsarbete som t.ex. stormdrabbad skog.