



HUSQVARNA R 112C

Om du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med sin förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta, men vill inte ha en Rider för de största gräsmattorna är Husqvarna R 112C det perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt över arbetsområdet.



Bakvagnsstyrning
Den fantastiska styrförmåga ger utmärkt manövrerbarhet och underlättar vid körning runt hinder så som träd och buskar.



Frontmonterat klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Combiaggregat
Med Combiaggregat får du den mångsidighet som två olika klippsystem ger. Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.



Bakhjulsdrift
Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.



Bekväm förarkomfort
Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.



Kompakt design
Den kompakta utformningen gör det lätt att manövrera gräsklipparen på små ytor. Kräver också mindre utrymme för förvaring.

Ytterligare egenskaper

Klippaggregat med två knivar
Robust klippaggregat med två knivar och vinklat läge för optimal trimning på vänster sida. Sväng vänster för att få en så liten oklippt cirkel som möjligt.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Automatisk knivaktivering
Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvn när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Lättåtkomliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Engreppsjustering av klipphöjden
Enkel engreppsjustering av klipphöjden.

Bakutkast
Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt

Ytterligare egenskaper

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Fyra stora hjul
16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Lättåtkomliga servicepunkter
Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Pendlande bakaxel
Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

gräs.

Motor bakom föraren
Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Genomskinlig bränsletank
Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Mugghållare
Mugghållare för förfriskningar under körning.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	PowerBuilt
Typ av motor	3115
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	6,4 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	344 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	3 A
Batteri	12 V 20 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	4 l
Motorsmörjning	Trycksmord
Oljetyp	SAE10W30
Oljevolym	1,4 l
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	T36
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-7 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-3 km/h
Tillåten lutning, max	10 °
Klippaggregat	
Oklippt cirkel ¹	65 cm
Klippbredd, cm	85 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 85
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 70 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk

Tekniska Data

Knivar	2
Annat	
Sätjustering	Med verktyg
Sätmaterial	Vinyl
Höjd på sätesrygg	Medium
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	155/50-8
Däckdimension, bak	155/50-8
Hjulbas	80 cm
Markfrigång	120 mm
Basmaskin, längd	212 cm
Bredd, maskinbas	88 cm
Basmaskin, höjd	108 cm
Vikt	190 kg
Maximal dragvikt ²	100 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	1,6 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²
Logistik	
Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2300x970x845 mm
Förpackningsvolym	1,525 m ³
Vikt	50 kg
Paketerad vikt	240 kg
Pallformat, LxBxH	1950x850x129mm
Antal per container	20ft:22 40ft:40 40HC:0st

Tillbehör



967 28 07-01
Snöblad

Snöblad med metallskär. Perfekt för snöröjning av gångar och infarter. Kan utrustas med



585 64 37-01
Gummiblåd

Gummiskäret är bra att använda för att skona underlaget från snöbladets metallskär.



585 66 45-01
Snökedjor –fyrkantiga (par)

Ger bra grepp på snö och is.



967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.

Tillbehör

gummiskär (585 64 37-01). Skall användas med snökedjor.



967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



581 12 54-01
Belysningskit

LED-belysningskit för att göra arbetet lättare när det är mörkt ute, bred ljusfördelning och låg strömförbrukning. 30 000 timmars livslängd vid normal användning. Passar alla Frontriders.



505 69 90-40
Lastramper

Praktisk rak eller böjd ramp i saltvattentålig aluminium. Rampen har ett effektivt halkskydd som ger bra grepp för olika typer av däck. Passar släpvagnar med en höjd på upp till 700 mm och klarar en maximal belastning på 450 eller 1000 kg (olika modeller).



505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell för riders. Tillverkat i vattenavvisande nylon. Justerbart längst ner samt med ventilationshål.



505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell för riders. Tillverkat i vattenavvisande nylon. Justerbart längst ner samt med ventilationshål.



505 69 90-42
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensenpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.



579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsonsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.