



HUSQVARNA R 112C5

Om du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med sin förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta, men vill inte ha en Rider för de största gräsmattorna är Husqvarna R 112C5 det perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt över arbetsområdet



Bakvagnsstyrning
Den fantastiska styrförmåga ger utmärkt manövrerbarhet och underlättar vid körning runt hinder så som träd och buskar.



Frontmonterat klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Combiaggregat
Med Combiaggregat får du den mångsidighet som två olika klippsystem ger. Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.



Bakhjulsdrift
Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.



Bekväm förarkomfort
Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.



Kompakt design
Den kompakta utformningen gör det lätt att manövrera gräsklipparen på små ytor. Kräver också mindre utrymme för förvaring.

Ytterligare egenskaper

Klippaggregat med två knivar
Robust klippaggregat med två knivar och vinklat läge för optimal trimning på vänster sida. Sväng vänster för att få en så liten oklippt cirkel som möjligt.

Lättåtkomliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Engreppsjustering av kliphöjden
Enkel engreppsjustering av kliphöjden.

Bakutkast
Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt

Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvn när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Automatisk knivaktivering
Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®
BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Ytterligare egenskaper

gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Genomsiktig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Mugghållare

Mugghållare för förfriskningar under körning.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	PowerBuilt
Typ av motor	3115
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	6,4 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	344 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	3 A
Batteri	12 V 20 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	4 l
Motorsmörjning	Trycksmord
Oljetyp	SAE10W30
Oljevolym	1,4 l
Drivsystem	
Typ av transmission	Manuell
Transmission leverantör	Peerless
Transmission modell	MST 205
Drivmetod	Spakmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-7 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-3 km/h
Växlar, fram/back	5/1
Tillåten lutning, max	10 °
Klippaggregat	
OKlippt cirkel ¹	65 cm
Klippbredd, cm	85 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 70 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	2
Annat	

Tekniska Data

Höjd på sätesrygg	Medium
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	155/50-8
Däckdimension, bak	155/50-8
Hjulbas	80 cm
Markfrigång	120 mm
Basmaskin, längd	212 cm
Bredd, maskinbas	88 cm
Basmaskin, höjd	108 cm
Vikt	190 kg
Maximal dragvikt ²	100 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	1,6 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²
Logistik	
Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2300x970x845 mm
Förpackningsvolym	1,525 m ³
Vikt	50 kg
Paketerad vikt	240 kg
Pallformat, LxBxH	1950x850x129mm
Antal per pall	1 st
Antal per container	20ft:22 40ft:40 40HC:0st

Tillbehör



967 28 07-01
Snöblad

Snöblad med metallskär. Perfekt för snöröjning av gångar och infarter. Kan utrustas med gummiskär (585 64 37-01). Skall användas med snökedjor.



967 16 73-01
Snöblad

Robust snöblad med stålbladskant. Perfekt för snöröjning på uppfarter och gångar. Bör användas med snökedjor.



585 64 37-01
Gummiblåd

Gummiskäret är bra att använda för att skona underlaget från snöbladets metallskär.



585 66 45-01
Snökedjor –fyrkantiga (par)

Ger bra grepp på snö och is.

Tillbehör



585 66 45-01
Snökedjor –fyrkantiga
(par)

Ger bra grepp på snö
och is.



967 02 71-01
Trailer
Trailer med löstagbar bakstam.



581 12 54-01
Belysningskit
LED-belysningskit för att
göra arbetet lättare när
det är mörkt ute, bred
ljusfördelning och låg
strömförbrukning. 30
000 timmars livslängd vid
normal användning.
Passar alla Frontriders.



505 63 08-70
Kapell
Heltäckande kapell för
riders. Tillverkat i
vattenavvisande nylon.
Justerbart längst ner
samt med
ventilationshål.



505 63 08-70
Kapell
Heltäckande kapell för
riders. Tillverkat i
vattenavvisande nylon.
Justerbart längst ner
samt med
ventilationshål.



505 69 90-40
Lastramper
Lastramper av havsvattentålig
aluminium med den välkända
halkskyddsytan O3, som ger alla
slags hjul ett gott grepp även i
våta och hala miljöer.
Lastramperna passar väl för
användning på släpkärror med en
maximal höjd om 700 mm och för
en total belastning om 450 kg
per par. Ramperna säljs i par.
Dimensioner: 200x1500x35 mm.



505 69 90-42
Lastramper
Lastramper av
havsvattentålig
aluminium med den
välkända halkskyddsytan
O3, som ger alla slags
hjul ett gott grepp även
i våta och hala miljöer.
Lastramperna passar väl
för användning på
släpkärror med en
maximal höjd om 700
mm och för en total
belastning om 450 kg per
par. Ramperna säljs i
par. Dimensioner:
200x2000x50 mm.



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter
Vår nya 15 Liters
bensindunk erbjuder
ett innovativt sätt att
tanka beroende på de
tre greppens unika
placering och
bensinpiopens
utformning. Detta ger
dig möjlighet att
enkelt lyfta, bära och -
viktigast av allt - tanka
snabbt utan stänk eller
spill.



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter
Vår nya 15 Liters
bensindunk erbjuder
ett innovativt sätt att
tanka beroende på de
tre greppens unika
placering och



579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8
För alla 12V bly-syra batterier
från 1.2-32Ah, såsom batterier i
Riders och traktorer etc.
Laddaren är lämplig för
underhållsladdning upp till
100Ah. Perfekt för
batteristartade

Tillbehör

bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.

säsongsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.
