



## Rider Batteri

Rider Batteri är Husqvarnas första batteridrivna åkgräsklippare med bakvagnsstyrning och frontmonterat klippaggregat. Den släpper inte ut några avgaser, har lågt ljud och upp till 90 minuters körtid, beroende på gräsförhållandena och är därmed det perfekta valet för villaträdgårdar: du får samma komfort och prestanda som med Husqvarna Rider men slipper att störa grannarna,



**Låg ljudnivå**  
Batteridrift betyder tyst drift och såväl förbättrad användarkomfort som mindre oljud för grannarna.



**Litet servicebehov**  
Rider Battery kräver mindre underhåll jämfört med en bensindriven maskin. Inget bränsle, ingen olja och ingen remservice.



**savE™**  
Välj savE™ för maximal körtid.



**Bakvagnsstyrning**  
Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



**Frontmonterat klippaggregat**  
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



**Kompakt design**  
Den kompakta utformningen gör det lätt att manövrera gräsklipparen på små ytor. Kräver också mindre utrymme för förvaring.

### Ytterligare egenskaper

**BioClip@aggregat**  
Effektivt BioClip® klippaggregat, kan också användas till bakutkast.

**Lättåtkomliga reglage**  
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

**Fyra stora hjul**  
16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

**Flaskhållare**  
Praktisk flaskhållare för förfriskningar.

**Bekväm förarkomfort**  
Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

**Automatisk knivaktivering**  
Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

**Bakhjulsdrift**  
Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.

### Tekniska Data

## Tekniska Data

## Effekt och laddning

Batterityp	Bly/Syra
Batterikapacitet	125 Ah
Batterispänning	3x12V
Batteritillverkare	Global
Vikt batteri	40 kg
Maximal körtid <sup>1</sup>	90 min
Laddningstid	16 h

## Motorer

Motortyp (drivning)	Elektrisk
Drivmotor, effekt	1500 W
Antal knivmotorer	2
Knivmotor, effekt	2x800W

## Klippaggregat

Klippbredd, cm	85 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 70 mm
Klipphöjdssteg	5 st
Knivkoppling	Elektrisk
Knivar	2
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

## Drivsystem

Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-7,5 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-2,5 km/h

## Annat

Sätesmaterial	Vinyl
Höjd på sätesrygg	Medium
Ratt	Standard
Parkeringsbroms	Disc

## Dimensioner

Däckdimension, fram	155/50-8
Däckdimension, bak	155/50-8
Hjulbas	80 cm
Markfrigång	90 mm
Basmaskin, längd	173,6 cm
Bredd, maskinbas	78,7 cm
Basmaskin, höjd	105,5 cm
Vikt	241 kg

## Bulleremissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	78 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	95 dB(A)

## Tekniska Data

## Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt	0,4 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, säte	0,1 m/s <sup>2</sup>

## Logistik

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	1950x850x920 mm
Förpackningsvolym	1,52 m <sup>3</sup>
Vikt	45 kg
Paketerad vikt	278,6 kg

## Tillbehör



505 63 08-70  
Kapell

Heltäckande kapell för riders. Tillverkat i vattenavvisande nylon. Justerbart längst ner samt med ventilationshål.



505 69 90-40  
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.



505 69 90-42  
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.