



HUSQVARNA 129R NY!

Med den mångsidiga buskröjaren Husqvarna 129R finns den kraften som proffsen efterfrågar också tillgänglig för vanliga konsumenter. Buskröjaren 129R har en kraftfull 27 cc-motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på enkel användning. Den är enkel att starta tack vare Smart Start®, intuitiva reglage och stoppbrytare som återställs automatiskt - en funktion som gör att PÅ-läget återställs automatiskt för problemfria starter. 129R levereras med kombinationsskydd, trimmerhuvud, gräsklinga och röststyre för bekväm trimning.



Ökad räckvidd
Rakt riggrör för ökad räckvidd.



Standard dubbelsele
Standardsele för lättare buskröjare.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.



Transparent bränsletank
Transparent bränsletank för lättare kontroll av bränslenivå.

Ytterligare egenskaper

Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

Gräsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet

Tekniska Data

Motorspecifikation

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cylindervolym, cm ³ | 27,5 cm ³ |
| Cylinderdiameter | 36 mm |
| Slaglängd | 27 mm |

Tekniska Data

| | |
|--|-----------------------|
| Effekt | 0,8 kW |
| Varvtal vid maxeffekt | 8000 v/min |
| Bränsletankens volym | 0,34 l |
| Bränsleförbrukning | 495 g/kWh |
| Luftgap svänghjul/tändmodul | 3 mm |
| Tomgångsvarvtal | 3200 v/min |
| Tändstift | NGK CMR6A |
| Elektrod avstånd | 0,5 mm |
| Kopplingsaktiveringshastighet | 4200 v/min (±120 rpm) |
| Maximalt varvtal på utgående axel, rpm | 8000 v/min |
| Gänga på utgående axel | M10x1.25V |

Vibration & ljud data

| | |
|---|----------------------------|
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ² | 4,21/4,23 m/s ² |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 94 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 114 dB(A) |

Utrustning

| | |
|--------------|------------|
| Trimmerhuvud | T25 (L) |
| Gräsklinga | Gräs 255-4 |

Logistik info

| | |
|--------------------------------|--------|
| Vikt (utan skärutrustning), kg | 5,4 kg |
|--------------------------------|--------|

Logistikdata

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vikt inkl. förpackning | 10,89 kg |
| Produkt storlek, LxBxH | 173,67x69,21x41,91 mm |
| Förpackningsvikt | 2,22 kg |
| Förpackningstyp | Enfärgad kartong |
| Förpackningsformat, LxBxH | 1793,87x285,75x269,87 mm |
| Förpackningsstorlek, LxBxH | 0x0x0 mm |
| Pallmängd | 16 |

Standardutrustning



545 03 09-01 - Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



578 44 61-01 - Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmätningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

Standardutrustning



578 44 37-01 - Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



503 89 01-01 - Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.



537 21 63-01 - Dubbelsele

Dubbelsele för mindre gräsrojjare.

Tillbehör



578 44 74-01
Trimmerhuvud S35

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 65-01
Trimmerhuvud T35X

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.



578 44 91-01
Tri-Cut

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.



578 44 91-01



578 44 40-01

Tillbehör

Tri-Cut

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.

Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig stränkläggnig.