



HUSQVARNA R 115C

Kompakt och användarvänlig Rider med 95 cm Combiaggregat. Lämplig för villaägare som vill ha en effektiv och mångsidig åkgräsklippare som klarar att klippa runt hinder som träd, buskar och rabatter. Bakvagnsstyrning och det frontmonterade klippaggregatet innebär intuitiv användning, utmärkt klippning, tillgänglighet och bra överblick över ditt arbetsområde. Pedal-manövrerad hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och automatisk knivkoppling gör klippningen till ett nöje. Bakhjulsdriften ger extra dragkraft vid klippning i sluttningar. Denna Rider kan göra så mycket mer än att klippa din gräsmatta. Tack vare tillbehör som snöblad, släp, mossrivare och spridare, kan den vara till hjälp i din trädgård året runt.



Bakvagnsstyrning
Den fantastiska styrförmågan ger utmärkt manövrerbarhet och underlättar vid körning runt hinder så som träd och buskar.



Frontmonterat klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Combiaggregat
Med Combiaggregat får du den mångsidighet som två olika klippsystem ger. Välj mellan BioClip® för gödning av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.



Bakhjulsdrift
Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.



Bekväm förarkomfort
Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.



Kompakt design
Den kompakta utformningen gör det lätt att manövrera gräsklipparen på små ytor. Kräver också mindre utrymme för förvaring.

Ytterligare egenskaper

Klippaggregat med två knivar
Robust klippaggregat med två knivar och vinklat läge för optimal trimning på vänster sida. Sväng vänster för att få en så liten oklippt cirkel som möjligt.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Automatisk knivaktivering

Enkel service
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvn när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Lättåtkomliga reglage
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Engreppsjustering av klipphöjden

Ytterligare egenskaper

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Enkel engreppsjustering av klipphöjden.

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Genomskinlig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	PowerBuilt AVS
Typ av motor	4145
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	9,5 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	500 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	3 A
Batteri	12 V 21 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	7 l
Motorsmörjning	Trycksmord
Oljetyp	SAE10W30
Oljevolym	1,4 l
Oljefilter	No
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmissionsfabrikat, bak	Tuff Torq
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	T36
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-10 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-8 km/h
Tillåten lutning, max	10 °
Klippaggregat	
Oklippt cirkel ¹	95 cm
Klippbredd, cm	95 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål

Tekniska Data

Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	5 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	2
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Annat	
Sätmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Medium
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	170/60-8
Däckdimension, bak	170/60-8
Hjulbas	84,5 cm
Markfrigång	105 mm
Basmaskin, längd	229 cm
Bredd, maskinbas	99 cm
Basmaskin, höjd	108 cm
Vikt	208 kg
Maximal dragvikt ²	100 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	99 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	1,6 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,2 m/s ²
Logistik	
Förpackning	Trälår
Förpackningsformat, LxBxH	2310x1120x980 mm
Förpackningsvolym	2,54 m ³
Vikt	64 kg
Paketerad vikt	272 kg
Pallformat, LxBxH	2310x1120x150mm
Antal per pall	1 st

Tillbehör



Tillbehör

967 28 07-01

Snöblad

Snöblad med metallskär. Perfekt för snöröjning av gångar och infarter. Kan utrustas med gummiskär (585 64 37-01). Skall användas med snökedjor.

967 16 73-01

Snöblad

Robust snöblad med stålbladskant. Perfekt för snöröjning på uppfarter och gångar. Bör användas med snökedjor.

585 64 37-01

Gummiblاد

Gummiskåret är bra att använda för att skona underlaget från snöbladets metallskär.

964 99 30-01

Snökedjor - piggar (par)

Ger bra grepp på snö och is.



964 99 30-01

Snökedjor - piggar (par)

Ger bra grepp på snö och is.



585 66 61-01

Snökedjor –fyrkantiga (par)

Ger bra grepp på snö och is.



967 02 71-01

Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 72-01

Redskapsfäste

Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 72-01

Redskapsfäste


Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 68-01

Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 69-01

Märkluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



954 12 00-46

Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.

Tillbehör



954 12 00-46
Spridare 30

Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



581 12 54-01
Belysningskit

LED-belysningskit för att göra arbetet lättare när det är mörkt ute, bred ljusfördelning och låg strömförbrukning. 30 000 timmars livslängd vid normal användning. Passar alla Frontriders.



505 63 08-70
Kapell

Heltäckande kapell för riders. Tillverkat i vattenavvisande nylon. Justerbart längst ner samt med ventilationshål.



505 69 90-40
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.



505 69 90-40
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.



505 69 90-42
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.



579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsonsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.