



# HUSQVARNA 226HD75S

Husqvarna 226HD75S är en ovanligt välbalanserad och robust häcksax med dubbelsidigt skär och X-TORQ®-motor. Den robusta konstruktionen ger lång livslängd under hård användning.



Kopplingskomponenter med lång livslängd  
Kopplingskomponenterna har tagits fram för lång hållbarhet i tuffa arbetsförhållanden.



Justerbart bakre handtag  
Det bakre handtaget går att justera för att underlätta klippning av sidorna och toppen på häcken.



Effektiv kniv  
Vassa och robusta tänder för hög produktivitet och lång livslängd.



Bränslepump  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



X-TORQ®  
X-TORQ® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



LowVib®  
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.

## Ytterligare egenskaper

Lättservad startapparat  
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	23,6 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	26 mm
Effekt	0,85 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	412 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,35 mm

### Motor specifikation

Uteffekt	0,85 kW
Bränsleförbrukning	412 g/kWh ( )
Emissions data EPA	
HC, g/kWh	41,9 g/kWh
CO, g/kWh	226,7 g/kWh
NOx, g/kWh	0,69 g/kWh
Ljud data	
Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	102 dB(A)

**Tekniska Data**

Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK CMR7H-10
Elektrod avstånd	0,95 mm
<b>Vibration &amp; ljud data</b>	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	3,6/4,4 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	91 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	102 dB(A)
<b>Transmission data</b>	
Utväxling	5,11:1
<b>Utrustning</b>	
Knivlängd	75 cm
Tandspalt	28 mm
Skärhastighet	4100 klipp/min
<b>Övrig info</b>	
Vikt	6 kg
<b>Logistik info</b>	
Vikt inkl. förpackning	9 kg
Förpackningsformat, LxBxH	1255x290x220 mm
Antal produkter per 20ft container	330 st
Antal produkter per 40ft container	680 st
Antal produkter per 40ft HC container	780 st

Ljudtryck vid användarens öra 91 dB(A)

**Vibrations data**

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) främre och bakre handtag 3,6/4,4 m/s<sup>2</sup>

Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå 1 m/s<sup>2</sup>

**Metaller****Plaster****Gummi****Övrigt**

Total produktvikt 6 kg