



HUSQVARNA R 316TXs AWD

Vår mest utrustade Rider i 300-serien har den nya tekniken för lågt ljud som ger bättre ljudkvalitet och möjliggör ökad motoreffekt. Resultatet blir högre kniv- och transporthastighet och därmed extra effektiv användning. Förberedd för 94, 103 eller 112 cm Combiaggregat med förstklassig BioClip®- och bakutkastklippning. Passar markägare som kräver bästa möjliga effektivitet, styrförmåga och perfekt resultat året runt. Bakvagnsstyrning och det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt klippåtkomst och mycket god översikt över arbetsytan. Fyrhjulsdrift som verkligen ökar och säkrar användning på såväl ojämna, våta och hala ytor som i sluttningar. Kort sagt - med denna Rider får du den ultimata körupplevelsen. Kan lätt utrustas med ett antal olika tillbehör som borste, slaghack, snöblad och snöslunga, för maximal nytta under hela året. Funktioner som servostyrning, pedalstyrd hydrostatisk transmission, strålkastare och klippaggregat som kan ställas i serviceläge gör det till ett nöje att använda och serva denna Rider. Priset gäller exkl. klippaggregat



Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



All-Wheel-Drive (AWD)
All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.



Frontmonterat klippaggregat
Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



Tillval Combiaggregat
Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med 94, 103 eller 112 cm breda Combiaggregat för effektiv klippning med både BioClip® och bakutkast klippning.



Extra effektivitet
X-modellerna har motorhuv av biltyp med ljudabsorberande material för bättre ljudkvalitet. Denna teknik för lågt ljud gör det möjligt att öka motoreffekten och därmed också kniv- och markhastigheten, vilket gör X-modellerna extra effektiva.



Serviceläge
Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.

Ytterligare egenskaper

Ytterligare egenskaper

Servostyrning

Servostyrning gör körningen mindre ansträngande och mer behaglig.

Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Enkel service

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvnen när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

Bakutkast

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Svängande stödhjul

Klippaggregatet är utrustad med pivoterande hjul för extra smidig funktion när du gör svängar. Hjulen förhindrar också skador på gräsytan.

Lättåtkomliga servicepunkter

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

Strålkastare fram

Effektiv arbetsbelysning med 2x20W halogenlampor.

Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Redskapsfäste

Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

Svävande klippaggregat

Det svävande klippaggregatet följer markens konturer och minskar risken att "skalpera" gräsmattan.

Justerbar stigningsvinkel

Möjligt att fininställa klippaggregatets position för att säkerställa att klippresultatet alltid blir perfekt.

Genomskinlig bränsletank

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Kawasaki
Motornamn	FS Series V-Twin
Typ av motor	FS481V
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	9,8 kW @ 3100 v/min
Cylindervolym, cm ³	603 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	15 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	12 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE10-W30
Oljevolym	1,7 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	

Tekniska Data

Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmission leverantör	Kanzaki
Transmission modell	K574
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-9,5 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9,5 km/h
Tillåten lutning, max	10 °
Klippaggregat	
Oklippt cirkel ¹	30 cm
Klippbredd, Min-Max	94-112 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	9 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Utrustning	
Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
Annat	
Sätesjustering	Inställningsbart från förarplats
Sätesmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Hög
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	170/60-8
Däckdimension, bak	170/60-8
Hjulbas	88,7 cm
Markfrigång	85 mm
Basmaskin, längd	202 cm
Bredd, maskinbas	89 cm
Basmaskin, höjd	115 cm
Vikt	248 kg
Maximal dragvikt ²	125 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	84 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	99 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	2,5 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²
Logistik	

Tekniska Data

Förpackning	Trälår
Förpackningsformat, LxBxH	2310x1120x1330 mm
Förpackningsvolym	3,44 m ³
Vikt	69 kg
Paketerad vikt	317 kg
Pallformat, LxBxH	2310x1120x155mm
Antal per pall	1 st

Tillbehör



967 15 26-01
Klippaggregat - Combi 94
94 cm Combi-
klippaggregat, med
BioClip och
bakutkastfunktion.



967 15 24-01
Klippaggregat - Combi
103
103 cm Combi-
klippaggregat med
klipplägena BioClip och
bakutkast.



967 18 85-01
Klippaggregat - Combi 112
112 cm Combi-
klippaggregat med
möjlighet till både BioClip
och bakutkast.



587 02 46-01
Borste
Roterande borste för att
sopa upp löv, snö etc.
Kan vinklas mot bäge
sidor. Med borsten följer
ett stänkskydd.



587 02 46-01
Borste
Roterande borste för att
sopa upp löv, snö etc.
Kan vinklas mot bäge
sidor. Med borsten följer
ett stänkskydd.



966 41 61-01
Slaghack
Robust, pålitlig slaghack
för sällan klippta ytor.
Utmärkt på långt gräs,
låga buskar, nässlor osv.
Klippbredd 85 cm.
Rekommenderas för
användning på
AWD-modeller enbart.



967 27 67-01
Snöslunga
Mycket effektiv och robust
enstegssnöslunga med hög
kapacitet. Snöslungan är
utrustad med vinkelväxel
och ett enkelt
redskapsfäste som gör den
lätt att montera.
Rekommenderas enbart för
4X4 modeller. Av
säkerhetsskäl bör inte
snöslungan användas i
sluttningar som är brantare
än 10 ° i alla riktningar.



966 96 84-02
Mossrivare - axel
Extra mossrivartillbehör
för slaghack 966 41 61-01.
Axel med knivar för att ta
bort mossor.



966 96 84-02
Mossrivare - axel



966 41 59-01
Snöblad



531 02 12-40
Gummiblاد



586 63 65-01
Sweeper

Tillbehör

Extra mossrivartillbehör för slaghack 966 41 61-01. Axel med knivar för att ta bort moss.

Kraftigt snöblad med stålkanter. Gummiskär finns som tillbehör. Inställbart i fem vinklar med 120 cm arbetsbredd. För bakhjulsdrivna Riders ska hjulvikter och snökedjor användas.

Utbytesskär i gummi för ersättningsskär till snöblad. Gummiskäret är lämpligt när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av metallskäret.

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdinställning. Kan tömmas från förarplatsen.



953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.




967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste



586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste



953 51 24-01
Grusharv
Kraftig grusharv med



953 52 49-01
Spridare
En spridare av hög

Tillbehör

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.

gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.

kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 30 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern försees med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.



953 52 49-01
Spridare

En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 30 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern försees med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.



967 02 72-01
Spridare 75
Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Slutet kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för issmältning under vintern. Om spridaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion.



954 12 00-46
Spridare 30
Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



965 89 94-01
Vält
Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



965 89 94-01
Vält



544 06 93-04
Skyddsplåt bak



505 69 90-40
Lastramper



505 69 90-42
Lastramper

Tillbehör

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.

Robust lackad skyddsplåt för skydd av bakre transmission, kontakter och hydraulik.

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.



505 69 90-42
Lastramper

Lastramper av havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpiopens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.



578 92 62-01
Justeringsverktyg för inställning av hjulhastighet på AWD-maskiner
Justeringslänkaget för hjulhastigheten är förinställt på alla Husqvarna AWD Riders ifrån fabriken. Vid mätning av hjulhastighet skall man alltid börja med de bakre hjulen. Framhjulen får under inga omständigheter rotera snabbare än bakhjulen. Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.



579 45 01-01
Batteriladdare BC 0.8
För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsongsexponerade produkter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.

Tillbehör



579 45 01-01

Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc.

Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsong produkter.

Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning.

Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter.

Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.



953 53 49-01

Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.