



HUSQVARNA R 418Ts AWD NY!

R 418Ts AWD är utrustad med All-Wheel-Drive, vilket märkbart ökar och säkrar manövrerbarheten på trånga och hala ytor. Gör Riders manövrerbarhet oslagbart flexibel på de minsta och mest komplicerade ytor, oberoende av svårighetsgrad och lutning.



Tillval Combiaggregat
Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med 94, 103 eller 112 cm breda Combiaggregat för effektiv klippning med både BioClip® och bakutkast klippning.



Tillval Combiaggregat
Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med 94, 103 eller 112 cm breda Combiaggregat för effektiv klippning med både BioClip® och bakutkast klippning.



Svävande klippaggregat
Det svävande klippaggregatet följer markens konturer och minskar risken att "skalpera" gräsmattan.



Svängande stöd hjul
Klippaggregatet är utrustad med pivoterande hjul för extra smidig funktion när du gör svängar. Hjulen förhindrar också skador på gräsytan.



Bakvagnsstyrning
Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

Ytterligare egenskaper

Justerbar stigningsvinkel

Möjligt att fininställa klippaggregatets position för att säkerställa att klippresultatet alltid blir perfekt.

Lättåtkomliga reglage

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

Lättåtkomlig klipphöjdsspak

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipphöjd under klippningen.

Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

Justerbar ratt

Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

Redskapsfäste

Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

Enkel service

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvuven när du tankar. Den extra breda

Ytterligare egenskaper

En teleskopisk rattstolpe gör det möjligt att justera ratthöjden, vilket innebär bättre ergonomi och komfort.

12 V-uttag

Gör det möjligt att koppla in extra elektrisk utrustning, ladda mobiltelefonen etc.

Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.

All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.

Robust chassi

De flesta Riders har byggts på robusta, pulverlackerade ramar av 3 mm tjock stålplåt.

AWD transmission

En tillförlitlig Kanzaki hydrostatisk transmission med dubbla hydrostater. Funktionen ger utmärkt fäste, differentialen minskar risken för nötning av gräsytan.

tanköppningen gör tankningen än lättare.

Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

Timräknare

Hjälper dig ha kontroll på service- och underhållsintervall.

Servostyrning

Servostyrning gör körningen mindre ansträngande och mer behaglig.

Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

Kawasaki FH-series

Kawasaki V-twin, OHV motor med full trycksmörjning med oljefilter. Kombinerad hög effekt och högt vridmoment, med låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Hydraulisk redskapslyft

Servostyrd redskapslyft höjer prestandan och ger bättre precision och styrning. Knivarna aktiveras automatiskt när klippaggregatet sänks ned.

Tekniska Data

Motor

Motortillverkare	Kawasaki
Motornamn	FS Series V-Twin
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	10,6 kW @ 2900 v/min
Cylindervolym, cm ³	603 cm ³
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	13 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	14 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE 10-W30
Oljevolym	1,9 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmissionsfabrikat, fram	Kanzaki
Transmissionsmodell, fram	KTM10S
Transmissionsfabrikat, bak	Kanzaki
Transmissionsmodell, bak	K664
Transmission leverantör	Kanzaki
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-11 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9 km/h
Tillåten lutning, max	10 °
Klippaggregat	

Tekniska Data

Oklippt cirkel ¹	50 cm
Klippbredd, Min-Max	94-112 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Utrustning	
Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
Annat	
Sätesmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Hög
Armstöd med gångjärn	Tillval
Fällbart säte	Yes
Dimensioner	
Däckdimension, fram	170/60-8
Däckdimension, bak	170/60-8
Hjulbas	87 cm
Markfrigång	75 mm
Basmaskin, längd	202 cm
Bredd, maskinbas	90 cm
Basmaskin, höjd	113 cm
Vikt	308 kg
Maximal dragvikt ²	150 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	97 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	98 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	2,6 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²
Logistik	
Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2310x1120x1330 mm
Förpackningsvolym	3,44 m ³
Vikt	69 kg
Paketerad vikt	377 kg
Pallformat, LxBxH	2310x1020x155mm
Antal per container	20ft:22 40ft:0 40HC:0st

Tillbehör



967 29 32-01
Klippaggregat - Combi 94
94 cm Combi-
klippaggregat med
klipplägena BioClip och
bakutkast.



967 29 33-01
Klippaggregat - Combi
103
103 cm Combi-
klippaggregat med
klipplägena BioClip och
bakutkast.



967 29 34-01
Klippaggregat - Combi 112
112 cm Combi-
klippaggregat med
klipplägena BioClip och
bakutkast.



966 79 63-01
Borste
Roterande borste för att
sopa upp löv, snö etc.
Kan vinklas mot bägge
sidor.



966 79 63-01
Borste
Roterande borste för att
sopa upp löv, snö etc.
Kan vinklas mot bägge
sidor.



966 79 65-01
Slaghack
Robust, pålitlig slaghack
för sällan klippta ytor.
Utmärkt på långt gräs,
låga buskar, nässlor osv.
Utrustad med slitstark
växellåda för bästa
hållbarhet. Kan också
utrustas med mossrivare
med lösa slagor som
tillbehör. Arbetsbredd
för båda 100 cm.



966 96 84-01
Mossrivare
Extra mossrivartillbehör för
slaghack. Axel med knivar
för att ta bort mossor.



966 79 64-01
Snöslunga
Enstegsslunga med 100 cm
arbetsbredd. Snöslungan
är försedd med växellåda,
lätt i sin konstruktion och
enkel att montera.
Utkastarrörets rotation är
210 grader. Rekommenderas
till awd-Riders annars bör
hjulvikter och snökedjor
vara monterade. Av
säkerhetsmässiga skäl bör
Rider med snöslunga inte
användas i lutningar
större än max 10 grader i
alla riktningar.



966 79 64-01
Snöslunga
Enstegsslunga med 100 cm
arbetsbredd. Snöslungan
är försedd med växellåda,
lätt i sin konstruktion och
enkel att montera.
Utkastarrörets rotation är
210 grader. Rekommenderas
till awd-Riders annars bör
hjulvikter och snökedjor
vara monterade. Av



966 85 01-01
Vikplog
Kompakt och flexibelt
vikblad i härdat stål.
Manuell justering av
bladen gör den
användbar som V-blad
eller Y-blad samt
diagonalblad. Utrustad
med slitskär i gummi.



966 83 30-01
Snöblad
Kraftigt snö(stål)blad med
stålkant. Gummiskär finns
som tillbehör. Fem vinklar
(0°, 15° och 30° till vänster
eller höger). För
bakhjulsdrivna
Riders/frontklippare. Ska
användas tillsammans med
hjulvikter och snökedjor.
Använd inte hjulvikter och



531 00 71-34
Gummiblاد
Utbytesskär i gummi för
ersättningskär till
snöblad. Gummiiskäret är
lämplig när det finns ett
behov av att skydda
marken / underlaget från
att bli skadat av
metallskäret.

Tillbehör

säkerhetsmässiga skäl bör Rider med snöslunga inte användas i lutningar större än max 10 grader i alla riktningar.

snökedjor på AWD-modeller.



531 00 71-34
Gummiblad

Utbytesskär i gummi för ersättningsskär till snöblad. Gummi-skäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av metallskäret.



953 53 49-01
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.



585 66 61-01
Snökedjor —fyrkantiga (par)

Ger bra grepp på snö och is.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktyglös montering.



586 63 65-01
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktyglös montering.



581 53 80-01
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



953 51 17-02
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



501 00 82-01
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.




967 02 71-01
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 72-01
Redskapsfäste

Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktyglösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

Tillbehör

förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 69-01
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästeanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



586 63 68-01
Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästeanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



953 51 24-01
Grusharv

Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 52 49-01
Spridare

En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 30 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern förses med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.



953 52 49-01
Spridare

En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 30 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern förses med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid



965 89 94-01
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



966 95 42-01
Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofildämpning och enkel viktjustering. Den öppna ergonomiska säteskudden, det höga ryggstödet samt de justerbara armstöden ger en optimal avlastning och stöd för hela kroppen. Utrustad med ett speciellt stöd för den känsliga korsryggen. Justerbar nackstöd i 13 steg. Armstöd och nackstöd är tillbehör.



966 95 42-02
Grammer Primo M-säte

Komfortsäte med lågprofilfjädring och snabb viktjustering. De breda ergonomiska sittdynorna och de höjd- och vinkeljusterbara armstöden stöder kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med ländryggsstöd för det känsliga ländryggsområdet. Justerbar nackstöd i 13 steg är tillbehör. Armstöd, så som visas på bilden, kan köpas separat. Denna modell

Tillbehör

lutning mer än 10 grader
åt något håll.

har uppvärmt säte som
standard.



966 95 42-02
Grammer Primo M-säte
Komfortsäte med
lågprofilfjädring och
snabb viktjustering. De
breda ergonomiska
sittdynorna och de höjd-
och vinkeljusterbara
armstöden stöder
kroppen lika optimalt som
ryggstödet. Utrustad med
ländryggsstöd för det
känsliga
ländryggsområdet.
Justerbar nackstöd i 13
steg är tillbehör.
Armstöd, så som visas på
bilden, kan köpas
separat. Denna modell
har uppvärmt säte som
standard.



965 89 68-01
Armstödssats höger
Justerbart armstöd för
extra stöd. Passar till
Grammer Primo säte. Kit
innehåller höger
armstöd och
monteringsdetaljer.



965 89 70-01
Armstödssats vänster
Justerbart armstöd för
extra stöd. Passar till
Grammer Primo säte. Kit
innehåller vänster armstöd
och monteringsdetaljer.



578 92 62-01
Justeringsverktyg för
inställning av
hjulhastighet på
AWD-maskiner
Justeringslänkaget för
hjulhastigheten är
förinställt på alla
Husqvarna AWD Riders
ifrån fabriken. Vid
mätning av hjulhastighet
skall man alltid börja med
de bakre hjulen.
Framhjulen får under inga
omständigheter rotera
snabbare än bakhjulen.
Detta justeringsverktyg
hjälp dig som
återförsäljare att justera
hjulhastigheten på alla
AWD Riders and P
500-serie maskiner.
Kontrollera korrekt
hjulhastighet på var
modell i verkstadsmanual
eller servicebulletin.



578 92 62-01
Justeringsverktyg för
inställning av
hjulhastighet på
AWD-maskiner
Justeringslänkaget för
hjulhastigheten är
förinställt på alla
Husqvarna AWD Riders
ifrån fabriken. Vid
mätning av hjulhastighet
skall man alltid börja med
de bakre hjulen.
Framhjulen får under inga
omständigheter rotera



587 93 20-01
Grus- & Ogräsharv
Lösgör packat grus och
tar bort ogräs på gångar
och uppfarter.



588 21 27-01
Hålpipeluftare
Hålpipeluftare för
användning med
fästanelag (586 63
72-01). 24 stycken pipor
som skapar hål i underlaget
vilka tillåter luft, vatten
och näringsämnen att
tränga ner i jorden.
Piporna är rostskyddade för
extra styrka och hållbarhet.



586 63 67-01
Vertikalskärare
Denna "Spiker" gör hål i
gräsmattan så att luft och
gödning kan tränga ned.
Kan tyngas med upp till 32
kg beroende på vilka
markförhållanden det är.

Tillbehör

snabbare än bakhjulen.
Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.



586 63 67-01
Vertikalskärare

Denna "Spiker" gör hål i gräsmattan så att luft och gödning kan tränga ned. Kan tyngas med upp till 32 kg beroende på vilka markförhållanden det är.



587 93 25-01
Grus- & Ogräsräfsa

En stabil och pålitlig räfsa att använda tillsammans med Grus- & Ogräsharv för att jämna till upparbetade ytor och samla upp ogräs. Elektrisk höj- och sänkbar gör räfsan till ett ergonomiskt och lättanvänt redskap.
