



# HUSQVARNA R 422Ts AWD NY!

Högpresterande fyrhjulsdriven Rider, byggd på ett användarvänligt chassi. Utrustad med praktiska funktioner som servostyrning, hydraulisk redskapslyft, belysning och snabbkoppling för redskap för enkla och effektiva redskapsbyten. Kan utrustas med slaghack, snöslunga, snöblad m.m. Ett utmärkt val för ägare av större lantegendomar, sportanläggningar och hotell med stora områden som behöver skötas året runt. Rider 422Ts AWD levereras utan aggregat och kan utrustas med 103/112- och 122-centimeters Combiaggregat med BioClip® och bakutkast. Pris och viktangivelse gäller exkl. klippaggregat



**Tillval Combiaggregat**  
Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med 103, 112 eller 122 cm breda Combiaggregat för effektiv klippning med både BioClip® och bakutkast klippning.



**Bakvagnsstyrning**  
Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



**Redskapsfäste**  
Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.



**Enkel service**  
Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvn när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.



**Pedalstyrd hydrostatisk transmission**  
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



**Lättåtkomliga reglage**  
Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

## Ytterligare egenskaper

### Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

### Lättåtkomlig klipphöjdsspak

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipp höjd under klippningen.

### Motor bakom föraren

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

### Svängande stödhjul

Klippaggregatet är utrustad med pivoterande hjul för

### Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

### Fyra stora hjul

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytona.

### Svävande klippaggregat

Det svävande klippaggregatet följer markens konturer och minskar risken att "skalpera" gräsmattan.

### Servostyrning

Servostyrning gör körningen mindre ansträngande och mer behaglig.

### Justerbar ratt

### Ytterligare egenskaper

extra smidig funktion när du gör svängar. Hjulen förhindrar också skador på gräsytan.

#### Justerbar stigningsvinkel

Möjligt att fininställa klippaggregatets position för att säkerställa att klippresultatet alltid blir perfekt.

#### Pendlande bakaxel

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

#### Timräknare

Hjälper dig ha kontroll på service- och underhållsintervall.

#### Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.

#### Hydraulisk redskapslyft

Servostyrd redskapslyft höjer prestandan och ger bättre precision och styrning. Knivarna aktiveras automatiskt när klippaggregatet sänks ned.

#### Robust chassi

De flesta Riders har byggts på robusta, pulverlackerade ramar av 3 mm tjock stålplåt.

En teleskopisk rattstolpe gör det möjligt att justera ratthöjden, vilket innebär bättre ergonomi och komfort.

#### 12 V-uttag

Gör det möjligt att koppla in extra elektrisk utrustning, ladda mobiltelefonen etc.

#### Oljekylare

En värmväxlare för kylning av det hydrauliska systemet. Kylsystemet räcker för att hålla oljetemperaturen inom säkra gränser.

#### All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.

#### Mångsidig användning

En front sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din freerotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

#### AWD transmission

En tillförlitlig Kanzaki hydrostatisk transmission med dubbla hydrostater. Funktionen ger utmärkt fäste, differentialen minskar risken för nötning av gräsytan.

## Tekniska Data

### Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series V-Twin
Typ av motor	7220
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	12,6 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Generator	16 A
Batteri	12 V 24 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	17 l
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE 10-W30
Oljevolum	1,9 l
Oljefilter	Yes
<b>Drivsystem</b>	
Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmissionsfabrikat, fram	Kanzaki
Transmissionsmodell, fram	KTM10D
Transmissionsfabrikat, bak	Kanzaki
Transmissionsmodell, bak	K664
Transmission leverantör	Kanzaki
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-11 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-7 km/h
Tillåten lutning, max	10 °

## Tekniska Data

## Klippaggregat

Oklippt cirkel <sup>1</sup>	60 cm
Klippbredd, Min-Max	103-122 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 112, Combi 122, Combi 103
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
<b>Utrustning</b>	
Oljekylare	Yes
Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
<b>Annat</b>	
Sätesmaterial	Vinyl
Sätesupphängning	Yes
Höjd på sätesrygg	Hög
Armstöd med gångjärn	Standard
Fällbart säte	Yes
<b>Dimensioner</b>	
Däckdimension, fram	200/65-8
Däckdimension, bak	200/65-8
Hjulbas	100 cm
Markfrigång	90 mm
Basmaskin, längd	207 cm
Bredd, maskinbas	90 cm
Basmaskin, höjd	116 cm
Vikt	313 kg
Maximal dragvikt <sup>2</sup>	150 kg
<b>Ljudemissioner</b>	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	103 dB(A)
<b>Vibrationer</b>	
Vibrationsnivå, ratt	3,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s <sup>2</sup>
<b>Logistik</b>	
Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2310x1120x1330 mm
Förpackningsvolym	3,44 m <sup>3</sup>
Vikt	69 kg
Paketerad vikt	382 kg
Pallformat, LxBxH	2310x1120x155mm

## Tekniska Data

Antal per container

20ft:22 40ft:0 40HC:0st

## Tillbehör



967 29 33-01  
Klippaggregat - Combi 103  
103 cm Combi-klippaggregat med klipplägena BioClip och bakutkast.



967 29 34-01  
Klippaggregat - Combi 112  
112 cm Combi-klippaggregat med klipplägena BioClip och bakutkast.



967 29 35-01  
Klippaggregat - Combi 122  
122 cm Combi-klippaggregat med klipplägena BioClip och bakutkast.



966 79 63-01  
Borste  
Roterande borste för att sopa upp löv, snö etc. Kan vinklas mot bägge sidor.



966 79 63-01  
Borste  
Roterande borste för att sopa upp löv, snö etc. Kan vinklas mot bägge sidor.



966 79 65-01  
Slaghack  
Robust, pålitlig slaghack för sällan klippta ytor. Utmärkt på långt gräs, låga buskar, nässlor osv. Utrustad med slitstark växellåda för bästa hållbarhet. Kan också utrustas med mossrivare med lösa slagor som tillbehör. Arbetsbredd för båda 100 cm.



966 96 84-01  
Mossrivare  
Extra mossrivartillbehör för slaghack. Axel med knivar för att ta bort mossor.



966 79 64-01  
Snöslunga  
Enstegsslunga med 100 cm arbetsbredd. Snöslungan är försedd med växellåda, lätt i sin konstruktion och enkel att montera. Utkastarrörets rotation är 210 grader. Rekommenderas till awd-Riders annars bör hjulvikter och snökedjor vara monterade. Av säkerhetsmässiga skäl bör Rider med snöslunga inte användas i lutningar större än max 10 grader i alla riktningar.



966 79 64-01  
Snöslunga  
Enstegsslunga med 100 cm arbetsbredd. Snöslungan är försedd med växellåda, lätt i sin konstruktion och enkel att montera.



966 85 01-01  
Vikplog  
Kompakt och flexibelt vikblad i härdat stål. Manuell justering av bladen gör den användbar som V-blad eller Y-blad samt diagonalblad.



966 83 30-01  
Snöblad  
Kraftigt snö(stål)blad med stålkant. Gummiskär finns som tillbehör. Fem vinklar (0°, 15° och 30° till vänster eller höger). För bakhjulsdrivna



531 00 71-34  
Gummiblاد  
Utbytesskär i gummi för ersättningskär till snöblad. Gummiskäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från

## Tillbehör

Utkastarrörets rotation är 210 grader. Rekommenderas till awd-Riders annars bör hjulvikter och snökedjor vara monterade. Av säkerhetsmässiga skäl bör Rider med snöslunga inte användas i lutningar större än max 10 grader i alla riktningar.

Utrustad med slitskär i gummi.

Riders/frontklippare. Ska användas tillsammans med hjulvikter och snökedjor. Använd inte hjulvikter och snökedjor på AWD-modeller.

att bli skadat av metallskäret.



531 00 71-34  
Gummiblad

Utbytesskär i gummi för ersättningsskär till snöblad. Gummiiskäret är lämplig när det finns ett behov av att skydda marken / underlaget från att bli skadat av metallskäret.



953 53 49-01  
Motvikt

16 kg. För ett bättre grepp och säkrare körning.



586 63 65-01  
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



581 53 80-01  
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



581 53 80-01  
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.



953 51 17-02  
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01  
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



967 02 71-01  
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.




967 02 71-01  
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 72-01  
Redskapsfäste

Fästnanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och



586 63 69-01  
Markluftare för redskapsfäste

Luftare för användning med fästnanordning (586



586 63 68-01  
Mossrivare för redskapsfäste

Mossrivare för användning med fästnanordning (586 63

## Tillbehör

vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.

63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.

72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 68-01  
Mossrivare för redskapsfäste  
Mossrivare för användning med fästansordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



953 51 24-01  
Grusharv  
Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 52 49-01  
Spridare  
En spridare av hög kvalitet för professionell användning. En elektriskt manövrerad spridare som garanterar jämn spridning. Skyddsgallret överst kan också användas som en skiljevägg när man använder gödningsmedel, salt, sand eller fint grus med en storlek upp till 30 mm. När spridaren används för vinterbruk skall ridern förses med hjulvikter och snökedjor. Av säkerhetsskäl bör inte spridaren användas vid lutning mer än 10 grader åt något håll.



965 89 94-01  
Vält  
Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



965 89 94-01  
Vält  
Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



966 95 42-01  
Grammer Primo M-säte  
Komfortsäte med lågprofildämpning och enkel viktjustering. Den öppna ergonomiska säteskudden, det höga ryggstödet samt de justerbara armstöden ger



966 95 42-02  
Grammer Primo M-säte  
Komfortsäte med lågprofilfjädring och snabb viktjustering. De breda ergonomiska sittdynorna och de höjd- och vinkeljusterbara armstöden stöder



965 89 68-01  
Armstödssats höger  
Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller höger armstöd och monteringsdetaljer.

## Tillbehör

en optimal avlastning och stöd för hela kroppen. Utrustad med ett speciellt stöd för den känsliga korsryggen. Justerbar nackstöd i 13 steg. Armstöd och nackstöd är tillbehör.

kroppen lika optimalt som ryggstödet. Utrustad med ländryggsstöd för det känsliga ländryggsområdet. Justerbar nackstöd i 13 steg är tillbehör. Armstöd, så som visas på bilden, kan köpas separat. Denna modell har uppvärmt säte som standard.



965 89 68-01

Armstödssats höger

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller höger armstöd och monteringsdetaljer.



965 89 70-01

Armstödssats vänster

Justerbart armstöd för extra stöd. Passar till Grammer Primo säte. Kit innehåller vänster armstöd och monteringsdetaljer.



578 92 62-01

Justeringsverktyg för inställning av hjulhastighet på AWD-maskiner

Justeringslänkaget för hjulhastigheten är förinställt på alla Husqvarna AWD Riders ifrån fabriken. Vid mätning av hjulhastighet skall man alltid börja med de bakre hjulen. Framhjulen får under inga omständigheter rotera snabbare än bakhjulen. Detta justeringsverktyg hjälper dig som återförsäljare att justera hjulhastigheten på alla AWD Riders and P 500-serie maskiner. Kontrollera korrekt hjulhastighet på var modell i verkstadsmanual eller servicebulletin.



580 75 45-01

Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpiopens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.



580 75 45-01

Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters



505 69 90-40

Lastramper

Lastramper av



505 69 90-42

Lastramper

Lastramper av



579 45 01-01

Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra

## Tillbehör

bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.

havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x1500x35 mm.

havsvattentålig aluminium med den välkända halkskyddsytan O3, som ger alla slags hjul ett gott grepp även i våta och hala miljöer. Lastramperna passar väl för användning på släpkärror med en maximal höjd om 700 mm och för en total belastning om 450 kg per par. Ramperna säljs i par. Dimensioner: 200x2000x50 mm.

batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsonsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.

---