



HUSQVARNA 524LK NY!

Effektiv grässtrimmer med 4-taktsmotor, rakt skaft och loop-handtag. Lättstartad med bränslepump och automatisk Smart Start®. 524LK är en kombinationsprodukt, utvecklad för flera olika typer av jobb. Flera tillsatser finns som tillbehör.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Använd ren bensen (4T)
Ingen blandning av bensen och olja vid påfyllning. Motorn går på ren bensen.



Delbart riggrör
Tvådelat riggrör för enkel transport och förvaring.



Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



Tillbehör med snabbfäste
Tillbehör med snabbfäste för enkla verktygsbyten.

Ytterligare egenskaper

Ergonomiskt handtag
Komfortabel handtagsdesign.

Handtag med mjuka grepp
Handtag med mjukt grepp för bekväm användning

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25 cm ³
Cylinderdiameter	35 mm
Slaglängd	26 mm
Effekt	0,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	7000 v/min
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	510 g/kWh

Tekniska Data

Bränsleförbrukning	0,36 kg/h
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	3100 v/min
Tändstift	NGK CMR5H
Elektrod avstånd	0,6 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna fyrtakts
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8220 v/min
Gänga på utgående axel	M10x1.25V
Smörj medel	
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Mineralfett
Vibration & ljud data	
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	4,1/4,1 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	97 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	107 dB(A)
Transmission Data	
Utväxling	1:1,46
Vinkelväxel	30 °
Övriga dimensioner	
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,5 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	24 mm

Tillbehör



537 19 66-05
Häcksax
Häcksaxtillsats för kombiprodukter



537 19 66-06
Häcksax
Stängsågstillats för kombiprodukter



967 29 44-01
Sweeper
Borstillsats för kombiprodukter. Effektiv gummiborste för borttagning av sand och grus från gångar, uppfarter och gräsmattor. Skydd ingår. Riggrörsdiameter 24 mm.



967 28 64-01
Lövblås
Blåsartillsats för kombiprodukter. Kraftfull blåsare för borttagning av löv, skräp och gräsrester från gångar och uppfarter. Riggrörsdiameter 24 mm.



Tillbehör

967 28 64-01

Lövblås

Blåstartillsats för kombiprodukter. Kraftfull blåsare för borttagning av löv, skräp och gräsrester från gångar och uppfarter. Riggörsdiameter 24 mm.

967 29 67-01

BR600

Borsttillsats för kombiprodukter. Får bort jord och smuts från gångar och uppfarter, även från djupa spår. Skydd ingår. Riggörsdiameter 24 mm.

967 29 69-01

Mossrivartillsats

Vertikalskärartillsats för kombiprodukter. Får bort mossan och skapar en friskare gräsmatta. Riggörsdiameter 24 mm.

537 19 69-01

Kantskärare

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Riggörsdiameter 24 mm.



537 19 69-01

Kantskärare

Håller gräsmattor, gångar och rabatter snygga tack vare prydliga gräskanter. Riggörsdiameter 24 mm.

967 29 71-01

Förlängare

Skaff förlängningstillsats för kombiprodukter. Ger en extra räckvidd på nästan 80 cm. Riggörsdiameter 24 mm.

537 18 33-23

Stångsåg

Stångsågstillsats för kombitrimmers. Ger extra räckvidd vid behov. Sågar grenar upp till cirka 15 cm tjocklek.