



HUSQVARNA 524R

Effektiv buskröjare med 4-takts motor för långa och krävande arbetsskift. Passande för arbete i parker, golfanläggningar, trädgårdar m m. Den ergonomiska och komfortabla dubbelselen och de vinklade handtagen för enkel justering ger ett bekvämt arbetssätt. Levereras med trimmerhuvud och gräsklinga.



Balance 35
Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



Bränslepump
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



Kombiskydd
Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.



Optimal komfort
Mjuka handtag för optimal komfort. Bygelhandtaget gör det lätt att vrida och använda trimmern i olika vinklar.



Motor med ren bensin
Motorn går på ren bensin, ingen blandning av olja och bensin krävs.

Ytterligare egenskaper

Gräsvinkelväxel
Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet

Tap 'n Go trimmerhuvud
Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmätning.

Justerbart handtag
Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

Justerbar selkroksögla
Justerbar ögla för bästa möjliga balans

Tekniska Data

Motorspecifikation

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Cylindervolym, cm ³ | 25 cm ³ |
| Cylinderdiameter | 35 mm |
| Slaglängd | 26 mm |

Tekniska Data

| | |
|---|-----------------------------|
| Effekt | 0,8 kW |
| Varvtal vid maxeffekt | 7000 v/min |
| Bränsletankens volym | 0,5 l |
| Bränsleförbrukning | 510 g/kWh |
| Bränsleförbrukning | 0,36 kg/h |
| Luftgap svänghjul/tändmodul | 0,4 mm |
| Tomgångsvarvtal | 3100 v/min |
| Elektrod avstånd | 0,6 mm |
| Kopplingsaktiverings hastighet | 4000 v/min (±120 rpm) |
| Maximalt varvtal på utgående axel, rpm | 8220 v/min |
| Gänga på utgående axel | M10x1.25V |
| Smörjmedel | |
| Smörjmedelstyp (vinkelväxel) | Biologiskt nedbrytbart fett |
| Vibration & ljud data | |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ² | 2,9/3,1 m/s ² |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 93 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 106 dB(A) |
| Transmissiondata | |
| Utväxling | 1:1,46 |
| Vinkelväxel | 30 ° |
| Utrustning | |
| Trimmerhuvud | T35 M10 |
| Gräsklinga | Gräs 255-4 |
| Sele | Balance 35 |
| Logistik info | |
| Vikt (utan skärutrustning), kg | 5,5 kg |
| Riggrörslängd | 1483 mm |
| Riggrörsdiameter | 24 mm |

Standardutrustning



537 27 57-02 - Sele Balance 35

En ergonomisk sele som fördelar trycket optimalt mellan axlar, skuldror, höfter och rygg. Breda vadderade remmar och bakplatta minskar trycket på överkroppen. Utrustad med höftputa som gör att produkten kan manövreras med ett minimum av kropps rörelser, vilket ytterligare sparar användarens rygg.



578 44 37-01 - Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.

Standardutrustning



578 44 63-01 - Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



503 93 42-02 - Kombiskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



503 89 01-01 - Stödkopp

Förhindrar att klingan skär i marken. Den ena roterar med klingan, den andra är kullagrad för extra lång livslängd.

Tillbehör



503 97 71-01
Sprutskydd för trimmerhuvud

För trimmerhuvuden och gräsknivar av plast samt gräsklingor.



537 27 57-02
Sele Balance 35

En ergonomisk sele som fördelar trycket optimalt mellan axlar, skuldror, höfter och rygg. Breda vadderade remmar och bakplatta minskar trycket på överkroppen. Utrustad med höftputa som gör att produkten kan manövreras med ett minimum av kroppsrörelser, vilket ytterligare sparar användarens rygg.



578 44 37-01
Gräsklinga 4-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig stränkläggnig.



578 44 63-01
Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.



578 44 63-01



578 44 74-01



578 44 65-01



578 44 71-01

Tillbehör

Trimmerhuvud T35

Trimmerhuvudet T35 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

Trimmerhuvud S35

Trimmerhuvud med manuell trådmatning. Användaren matar ut tråden manuellt genom att trycka på trådmatningsknappen och dra i tråden.

Trimmerhuvud T35X

Trimmerhuvudet T35X är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, och en viloyta med kullager. Funktionerna har utvecklats för att passa användare med höga krav på slitstyrka och minimerad nedtid. Trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används.

Trimmerhuvud Superauto II

Trimmerhuvud med helautomatisk trådmatning. Om tråden blir för kort matas det automatiskt ut mer tråd. Trådlängden är självjusterande.



578 44 71-01

Trimmerhuvud Superauto II

Trimmerhuvud med helautomatisk trådmatning. Om tråden blir för kort matas det automatiskt ut mer tråd. Trådlängden är självjusterande.



578 44 91-01

Tri-Cut

För grövre gräs och terräng med stenar. Tydligt synliga och utbytbara plastknivar som är säkra att använda runt träd och buskar.



578 44 40-01

Gräsklinga 8-tandad

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Läger gräset på klingan för prydlig strängläggning.



537 29 95-01

Klingskydd för röjklings

Skyddar föraren vid användning av sågklinga.



537 29 95-01

Klingskydd för röjklings

Skyddar föraren vid användning av sågklinga.



578 44 25-01

Röj klinga Scarlet

Effektiv och hållbar med speciellt utformade skärtänder som ger ett mjukt skär och minskar risken för att klingan ska fastna.



578 44 61-01

Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att

Tillbehör

användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.
