



Husqvarna 525PT5S

NY!

Husqvarna stångsåg 525PT5S med teleskopiskt riggrör erbjuder största möjliga räckvidd, utmärkt ergonomi och balans för att du ska kunna uppnå förstklassiga resultat med minimal ansträngning. Sågen är lättmanövrerad, och X-Torq® -motorn garanterar snabb acceleration och högt vridmoment samtidigt som utsläpp och bränsleförbrukning reduceras.



Teleskopisk längdjustering
Stången har teleskopfunktion för snabb såghöjdsjustering



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



Enkla, tydliga reglage
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Kopplingshus i magnesium
Kopplingshus i magnesium för professionell användning för längre livslängd.



Stötskydd
Det bakre stötskyddet skyddar motorn från skador.



Kedjesmörjning
Reglerbar, automatisk kedjesmörjning.

Ytterligare egenskaper

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Lättservad startapparat

Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

Effektivt luftfilter

Det effektiva luftfiltret ger mindre kostnad för service och mindre motorslitage.

Skyddsplåt

Skyddsplåt framför motor och bränsletank

Tekniska Data

Motorspecifikation

Cylindervolym, cm ³	25,4 cm ³
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1 kW
Varvtal vid maxeffekt	8500 v/min
Bränsletankens volym	0,51 l
Bränsleförbrukning	395 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min

Motor specifikation

Uteffekt	1 kW
Bränsleförbrukning	395 g/kWh (0,395 kg/h)

Bränsle och smörjmedel

Smörjmedelstyp, motor	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
-----------------------	---

Ljud data

Ljudeffektnivå, garanterad (LWA)	107 dB(A)
----------------------------------	-----------

Tekniska Data

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,14 l
-------------------	--------

Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget	4,1/6,7 m/s ²
--	--------------------------

Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt	6,3/5,3 m/s ²
---	--------------------------

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	89 dB(A)
---	----------

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	107 dB(A)
---------------------------------	-----------

Transmission data

Utväxling	1,06:1
-----------	--------

Skärutrustning

Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	25-30 cm
---------------------------------------	----------

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	7 kg
--------------------------------	------

Längd, intryckt, inklusive skärutrustning	277 cm
---	--------

Maximal längd, inklusive skärutrustning	397 cm
---	--------

Ljudtryck vid användarens öra	89 dB(A)
-------------------------------	----------

Osäkerhet - ljudtryck	1 dB(A)
-----------------------	---------

Standard	ISO 22867:2011
----------	----------------

Vibrations data

Osäkerhet - ekvivalent vibrationsnivå	1 m/s ²
---------------------------------------	--------------------

Standard	ISO 22867:2011
----------	----------------

Metaller	
----------	--

Plaster	
---------	--

Gummi	
-------	--

Övrigt	
--------	--

Total produktvikt	7 kg
-------------------	------

Standardutrustning



575 84 22-58 - Svärd 10" 1/4"

Svärd för stängsåg och övriga produkter.



501 84 40-58 - Kedja 10" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja för mjuk och ren kapning med skärtänder i Micro Chisel profil.

Tillbehör



575 84 22-58

Svärd 10" 1/4"

Svärd för stängsåg och



575 84 22-64

Svärd 12" 1/4"

Svärd för stängsåg och övriga



501 84 40-58

Kedja 10" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja



501 84 40-64

Kedja 12" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja

Tillbehör

övriga produkter.

produkter.

för mjuk och ren
kapning med skärtänder
i Micro Chisel profil.

för mjuk och ren
kapning med skärtänder
i Micro Chisel profil.



501 84 40-64

Kedja 12" 1/4" 1,3 mm

En extremt lätt kedja
för mjuk och ren
kapning med skärtänder
i Micro Chisel profil.



580 68 75-01

Filkit

Komplett med handtag,
kombimall*, 2 rundfilar och 1
flatfil. Med filmallen erhålls rätt
filning av skärtand och
underställning. * I vissa fall är
kombimallen ersatt med filmall
och underställningsmall